

Aplicación: Agujero ciego en el roscado para piezas con recubrimiento de galvanizado



- Roscado de aceros en general
- Made in Spain
- Canal helicoidal
- Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Canal helicoidal: Una forma de hélice que permite la evacuación de la viruta hacia atrás ➡ Permite la evacuación de la viruta hacia atrás en los agujeros ciegos
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	l4(h)	I5	Cad	PCB
960045100300050	3221912244970	M	3	0.5	DIN 371	2,50	56	5	2-3	2,70	1	1
960045100400070	3221912244987	M	4	0.7	DIN 371	3,30	63	7	2-3	3,40	1	1
960045100500080	3221912244994	M	5	0.8	DIN 371	4,20	70	9	2-3	4,90	1	1
960045100600100	3221912245007	M	6	1	DIN 371	5,00	80	10	2-3	4,90	1	1
960045100800125	3221912245014	M	8	1.25	DIN 371	6,75	90	12	2-3	6,20	1	1
960045101000150	3221912245021	M	10	1.5	DIN 371	8,50	100	14	2-3	8,00	1	1
960045101200175	3221912245038	M	12	1.75	DIN 376	10,25	110	16	2-3	7,00	1	1