

Roscado para inserto de aceros, aceros inoxidables y aluminios.



- Especial aceros y aluminios
- Roscado preciso y seguro
- Made in Spain
- Helice en espiral
- Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Helice en espiral : Una forma de helice que permite la evacuación de las virutas a través de la entrada del orificio. ➡ Permite una mayor resistencia al calor gracias a una mejor evacuación de las virutas. Para orificios ciegos.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➡ Para uso general en metales hasta 1200 N/mm².



Codigo	EAN	Sistema	Ø	Paso	Norma	Broca	L	I	I4	I5	Cad	PCB
960057100300050	3221912250735	M-EG	3	0.5	TivolyNorm	3,15	63	12	2-3	3,40	1	1
960057100400070	3221912250742	M-EG	4	0.7	TivolyNorm	4,20	70	14	2-3	4,90	1	1
960057100500080	3221912250759	M-EG	5	0.8	TivolyNorm	5,25	80	16	2-3	4,90	1	1
960057100600100	3221912250766	M-EG	6	1	TivolyNorm	6,30	90	18	2-3	6,20	1	1
960057100800125	3221912250773	M-EG	8	1.25	TivolyNorm	8,40	100	20	2-3	8,00	1	1
960057101000150	3221912250780	M-EG	10	1.5	TivolyNorm	10,40	110	22	2-3	7,00	1	1
960057101200175	3221912250797	M-EG	12	1.75	TivolyNorm	12,50	110	25	2-3	9,00	1	1