

960ARG1 | Macho de LAMINACIÓN CON RANURAS HSSE PM | Recubrimiento CrN PLUS | Rosca Métrica | DIN 2174 | 6GX

Aplicación: Agujero pasante/ciego < 3xØ en aleaciones no férricas de viruta larga



- Especial aluminio
- Roscado preciso
- Acero Pulvimetalúrgico
- Recubrimiento CrN PLUS

Máquinas




Aplicacións



N-
Aleaciones
no ferrosas

Características



Propiedades y beneficios

- + Acero Pulvimetalúrgico: ➡ Altamente resistente al calor y a la rotura, prolonga la vida útil de la herramienta.
- + Recubrimiento CrN PLUS ➡ Dureza superficial 1750 HV. Bajo coeficiente de fricción.



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	l4(h)	l5	Cad	PCB
960ARG100300050	3221912217240	M	3	0.5	DIN 371	2,81	56	10	3.5	2,70	1	1
960ARG100400070	3221912217257	M	4	0.7	DIN 371	3,72	63	12	4.5	3,40	1	1
960ARG100500080	3221912217264	M	5	0.80	DIN 371	4,67	70	12	6	4,90	1	1
960ARG100600100	3221912217271	M	6	1	DIN 371	5,60	80	15	6	4,90	1	1
960ARG100800125	3221912217318	M	8	1.25	DIN 371	7,47	90	18	8	6,20	1	1
960ARG101000150	3221912217295	M	10	1.5	DIN 371	9,34	100	22	10	6,20	1	1
960ARG101200175	3221912217301	M	12	1.75	DIN 371374376	11,25	110	22	9	7,00	1	1