


**960CT11 | Macho de máquina HSSE PM | Recubrimiento TiCN | Rosca Métrica - Métrica Fina | DIN 371/374/376 | Forma C | 6H**

Aplicación: Agujero pasante/ciego en fundiciones



- Especial fundiciones
- Made in Spain
  
- Acero Pulvimetalúrgico
- Recubrimiento TiCN

**Máquinas**



**Aplicaciones**



K-  
Fundiciones

**Características**



**6H**

**FORM C**



**HSS-E PM**

**TiCN COATED**

**DIN 371/374 376**



**Propiedades y beneficios**

- + Acero Pulvimetalúrgico: ⚙️ Altamente resistente al calor y a la rotura, prolonga la vida útil de la herramienta.
- + Recubrimiento TiCN : Espesor 2/4µm, dureza 3500HV, coeficiente de rozamiento 0,15, resistente al calor (400°C). ⚙️ Dureza superficial 3500HV. Bajo coeficiente de fricción.



| Codigo          | EAN           | Tipo Rosca | Ø  | Paso | Norma   | Ø previo | L   | I  | l4(h) | I5   | Cad | PCB |
|-----------------|---------------|------------|----|------|---------|----------|-----|----|-------|------|-----|-----|
| 960CT1100300050 | 8420609526572 | M          | 3  | 0,5  | DIN 371 | 2,50     | 56  | 10 | 2-3   | 2,70 | 1   | 1   |
| 960CT1100400070 | 8420609526589 | M          | 4  | 0,7  | DIN 371 | 3,30     | 63  | 12 | 2-3   | 3,40 | 1   | 1   |
| 960CT1100500080 | 8420609526596 | M          | 5  | 0,8  | DIN 371 | 4,20     | 70  | 14 | 2-3   | 4,90 | 1   | 1   |
| 960CT1100600100 | 8420609526602 | M          | 6  | 1    | DIN 371 | 5,00     | 80  | 16 | 2-3   | 4,90 | 1   | 1   |
| 960CT1100800125 | 8420609526626 | M          | 8  | 1,25 | DIN 371 | 6,75     | 90  | 18 | 2-3   | 6,20 | 1   | 1   |
| 960CT1101000150 | 8420609526633 | M          | 10 | 1,5  | DIN 371 | 8,50     | 100 | 20 | 2-3   | 8,00 | 1   | 1   |
| 960CT1101200175 | 8420609526640 | M          | 12 | 1,75 | DIN 376 | 10,25    | 110 | 22 | 2-3   | 7,00 | 1   | 1   |
| 960CT1101400200 | 8420609526657 | M          | 14 | 2    | DIN 376 | 12,00    | 110 | 25 | 2-3   | 9,00 | 1   | 1   |
| 960CT1101600200 | 8420609526664 | M          | 16 | 2    | DIN 376 | 14,00    | 110 | 28 | 2-3   | 9,00 | 1   | 1   |
| 960CT1100800100 | 8420609526619 | MF         | 8  | 1    | DIN 371 | 7,00     | 90  | 18 | 2-3   | 6,20 | 1   | 1   |
| 960CT1101000100 | 8420609596247 | MF         | 10 | 1    | DIN 371 | 9,00     | 90  | 18 | 2-3   | 8,00 | 1   | 1   |
| 960CT1101200150 | 8420609596254 | MF         | 12 | 1,5  | DIN 374 | 10,50    | 100 | 22 | 2-3   | 7,00 | 1   | 1   |
| 960CT1101400150 | 8420609596261 | MF         | 14 | 1,5  | DIN 374 | 12,50    | 100 | 22 | 2-3   | 9,00 | 1   | 1   |