

Aplicación: Agujero pasante/ciego < 3xØ en aceros inoxidables y aleaciones refractarias



- Especial aceros inoxidables
- Roscado preciso

- Acero rápido 5 % Cobalto
- Recubrimiento ALINOX

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.
- + Recubrimiento ALINOX ➡ Dureza superficial 3200HV. Bajo coeficiente de fricción



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
960IRG100300050	3221912233356	M	3	0.5	DIN 371	2,80	56	10	2-2.5	2,70	1	1
960IRG100400070	3221912233363	M	4	0.7	DIN 371	3,70	63	12	2-2.5	3,40	1	1
960IRG100500080	3221912233370	M	5	0.8	DIN 371	4,65	70	12	2-2.5	4,90	1	1
960IRG100600100	3221912233387	M	6	1	DIN 371	5,60	80	15	2-2.5	4,90	1	1
960IRG100800125	3221912233394	M	8	1.25	DIN 371	7,40	90	18	2-2.5	6,20	1	1
960IRG101000150	3221912233400	M	10	1.5	DIN 371	9,30	100	22	2-2.5	8,00	1	1
960IRG101200175	3221912233417	M	12	1.75	DIN 376	11,20	110	22	2-2.5	7,00	1	1