

960IT91 | Macho de roscar máquina Flashcut HSSE-PM -Recubrimiento TiCN-MP -M MF -DIN 371/376 -Por deformación -6HX -Ranurado

Machos "deformación" (acero sinterizado) de alto rendimiento para aceros. Su recubrimiento de TiN mejora las condiciones de corte y la vida de la herramienta.



- Made in Spain
- Roscado preciso y resistente

- Recubrimiento TiCNMP

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Recubrimiento TiCNMP : Dureza 3200HV, coeficiente de rozamiento 0,20, resistente al calor (400°C). ⚙️ Bajo coeficiente de fricción. Excelente evacuación de la viruta. Aumento de la vida útil de las herramientas.



Codigo	EAN	Sistema	Ø	Paso	Norma	Broca	L	I	I4	I5	Cad	PCB
960IT9100300050	8420609526862	M	3	0,5	DIN 371	2,80	56	10	2.5	2,70	1	1
960IT9100400070	8420609526879	M	4	0,7	DIN 371	3,70	63	12	2.5	3,40	1	1
960IT9100500080	8420609526886	M	5	0,8	DIN 371	4,65	70	14	2.5	4,90	1	1
960IT9100600100	8420609526893	M	6	1	DIN 371	5,60	80	16	2.5	4,90	1	1
960IT9100800125	8420609526909	M	8	1,25	DIN 371	7,40	90	18	2.5	6,20	1	1
960IT9101000150	8420609526916	M	10	1,5	DIN 371	9,30	100	20	2.5	8,00	1	1
960IT9101200175	8420609526923	M	12	1,75	DIN 376	11,20	110	22	2.5	7,00	1	1
960IT9101400200	8420609526930	M	14	2	DIN 376	13,00	110	25	2.5	9,00	1	1
960IT9101600200	8420609526947	M	16	2	DIN 376	15,00	110	28	2.5	9,00	1	1
960IT9100800100	8420609596353	MF	8	1	DIN 371	7,50	90	18	2.5	6,20	1	1
960IT9101000100	8420609596360	MF	10	1	DIN 371	9,50	90	18	2.5	8,00	1	1
960IT9101200150	8420609596377	MF	12	1,5	DIN 374	11,30	100	22	2.5	7,00	1	1
960IT9101400150	8420609596384	MF	14	1,5	DIN 374	13,30	100	22	2.5	9,00	1	1