


Aplicación: Agujero pasante/ciego en aceros hasta 700 N/mm<sup>2</sup>



■ Acero rápido 5 % Cobalto

**Máquinas**



**Aplicaciones**



**Características**



**Propiedades y beneficios**

+ Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
961301100120160	3221912361387	BSF	BSF1/2	16	DIN 376	10,50	110	25	2>3	7,00	1	1
961301100140260	3221912361394	BSF	BSF1/4	26	DIN 376	5,10	80	16	2>3	3,40	1	1
961301100380200		BSF	BSF3/8	20	DIN 371	7,90	90	18	2>3	7,00	1	1
961301100716180		BSF	BSF7/16	18	DIN 376	9,25	100	22	2>3	6,20	1	1
961301100916160		BSF	BSF9/16	16	DIN 376	12,70	110	25	2>3	9,00	1	1
961301110000100	3221912361400	BSF	BSF1"	10	DIN 376	22,50	160	36	2>3	16,00	1	1