


Aplicación: Agujero pasante/ciego en aceros hasta 700 N/mm2




- Especial aceros resistentes
- Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➔ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
962301100716200	8420609342578	UNF	7/16"	20	DIN 376	9,90	100	22	2-3	6,20	1	1
962301100120200	8420609342455	UNF	1/2"	20	DIN 376	11,50	110	25	2-3	7,00	1	1
962301100916180	8420609342615	UNF	9/16"	18	DIN 376	12,90	110	25	2-3	9,00	1	1
962301100340160	8420609342493	UNF	3/4"	16	DIN 376	17,50	125	32	2-3	11,00	1	1
962301100120130		UNF	1/2"	13	DIN 376	10,75	110	25	2>3	7,00	1	1
962301100140280		UNF	1/4"	28	DIN 376	5,50	80	16	2>3	5,50	1	1
962301100340100		UNF	3/4"	10	DIN 376	16,50	125	32	2>3	11,00	1	1
962301100516240	3221912361486	UNF	5/16"	24	DIN 376	6,90	90	18	2>3	4,90	1	1
962301100780140		UNF	7/8"	14	DIN 376	20,50	140	32	2>3	14,50	1	1
962301100916120		UNF	9/16"	12	DIN 376	12,25	110	25	2>3	9,00	1	1
962301100380240		UNF	3/8"	24	DIN 376	8,50	90	18	2>3	5,50	1	1