


# 9623021 | Macho de máquina MULTIAPLICACIÓN HSSE VAPORIZADO | Rosca UNC/UNF | DIN 374/376 | Forma B | 6H

Aplicación: Agujero pasante aceros hasta 700 n/mm<sup>2</sup>, aceros inoxidables ferríticos y fundiciones



- Especial multiaplicación
- Forma B
- Acero rápido 5 % Cobalto
- Tratamiento VAPORIZADO

### Máquinas



### Aplicaciones



### Características



### Propiedades y beneficios

- + Forma B: ➡ Permite evacuar la viruta empujándola hacia delante para garantizar un roscado preciso de los orificios pasantes.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.
- + Tratamiento VAPORIZADO: Tratamiento de oxidación por vapor. ➡ Evita que se pegue la viruta. Reducción del coeficiente de fricción en los aceros.



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
962302100140200	8420609342882	UNC	1/4"	20	DIN 376	5,10	80	16	4-4.5	3,40	1	1
962302100516180	8420609342943	UNC	5/16"	18	DIN 376	6,50	90	18	4-4.5	4,90	1	1
962302100380160	8420609342929	UNC	3/8"	16	DIN 376	7,90	90	18	4-4.5	5,50	1	1
962302100716140	8420609342981	UNC	7/16"	14	DIN 376	9,25	100	22	4-4.5	6,20	1	1
962302100120130	8420609342868	UNC	1/2"	13	DIN 376	10,50	110	25	4-4.5	7,00	1	1
962302100580110	8420609342967	UNC	5/8"	11	DIN 376	13,50	110	28	4-4.5	9,00	1	1
962302100340100	8420609342905	UNC	3/4"	10	DIN 376	16,50	125	32	4-4.5	11,00	1	1
962302100780090	8420609343001	UNC	7/8"	9	DIN 376	19,25	140	32	4-4.5	14,50	1	1
962302110000080	8420609343063	UNC	1"	8	DIN 376	22,00	160	36	4-4.5	16,00	1	1
962302100380240	8420609342936	UNF	3/8"	24	DIN 376	8,50	100	18	4-4.5	5,50	1	1
962302100716200	8420609342998	UNF	7/16"	20	DIN 376	9,90	100	22	4-4.5	6,20	1	1
962302100120200	8420609342875	UNF	1/2"	20	DIN 376	11,50	110	25	4-4.5	7,00	1	1

**9623021 | Macho de máquina MULTIAPLICACIÓN HSSE  
VAPORIZADO | Rosca UNC/UNF | DIN 374/376 | Forma B |  
6H**

Aplicación: Agujero pasante aceros hasta 700 n/mm<sup>2</sup>, aceros inoxidables ferríticos y fundiciones

962302100580180 8420609342974	UNF	5/8"	18	DIN 376	14,50	110 25 4-4.5	9,00	1	1
962302100340160 8420609342912	UNF	3/4"	16	DIN 376	17,50	125 32 4-4.5	11,00	1	1
962302100780140 8420609343018	UNF	7/8"	14	DIN 376	20,50	125 32 4-4.5	14,50	1	1
962302110000120 8420609343070	UNF	1"	12	DIN 376	23,25	140 32 4-4.5	16,00	1	1