

9623051 | Macho de roscar máquina estándar HSS-E5 (cobalto 5 %) -UNC UNF -DIN 374/376 -Forma C -2B -Mango delgado

Macho para el acero. Cola passant. Perfil: UNC UNF



- Especial multiaplicación
- Roscado preciso y resistente
- Made in Spain
- Conicidad trasera
- Helice en espiral
- Acero rápido 5 % Cobalto
- Tratamiento STEAM

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Conicidad trasera: geometría de la parte roscada reducida en el extremo de la ranura diseñada para reducir los esfuerzos de corte y el riesgo de atasco. ➡ Permite reducir el par necesario para el roscado, limitar el riesgo de atascos y aumentar la facilidad y precisión del trabajo.
- + Helice en espiral : Una forma de helice que permite la evacuación de las virutas a través de la entrada del orificio. ➡ Permite una mayor resistencia al calor gracias a una mejor evacuación de las virutas. Para orificios ciegos.
- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor (dureza y nitidez de corte). ➡ Para uso general en metales hasta 1200 N/mm².
- + Tratamiento STEAM : Tratamiento de oxidación por vapor. ➡ Evita la unión en frío. Reducción del coeficiente de fricción en los aceros.



Codigo	EAN	Sistema	Ø	Paso	Norma	Broca	L	I	I4	I5	Cad	PCB
962305100516180	8420609343766	UNC	5/16"	18	DIN 376	6,50	90	12	2-2.5	4,90	1	1
962305100380160	8420609343742	UNC	3/8"	16	DIN 376	7,90	90	14	2-2.5	5,50	1	1
962305100716140	8420609343803	UNC	7/16"	14	DIN 376	9,25	100	16	2-2.5	6,20	1	1
962305100120130	8420609343681	UNC	1/2"	13	DIN 376	10,50	110	16	2-2.5	7,00	1	1
962305100916120	8420609343841	UNC	9/16"	12	DIN 376	12,00	110	18	2-2.5	9,00	1	1
962305100580110	8420609343780	UNC	5/8"	11	DIN 376	13,50	110	20	2-2.5	9,00	1	1
962305100340100	8420609343728	UNC	3/4"	10	DIN 376	16,50	125	25	2-2.5	11,00	1	1
962305100780090	8420609343827	UNC	7/8"	9	DIN 376	19,25	140	28	2-2.5	14,50	1	1
962305110000080	8420609343865	UNC	1"	8	DIN 376	22,00	160	30	2-2.5	16,00	1	1
962305100716200	8420609343810	UNF	7/16"	20	DIN 376	9,90	100	14	2-2.5	6,20	1	1
962305100120200	8420609343698	UNF	1/2"	20	DIN 376	11,50	110	16	2-2.5	7,00	1	1
962305100916180	8420609343858	UNF	9/16"	18	DIN 376	12,90	110	18	2-2.5	9,00	1	1
962305100580180	8420609343797	UNF	5/8"	18	DIN 376	14,50	110	18	2-2.5	9,00	1	1
962305100340160	8420609343735	UNF	3/4"	16	DIN 376	17,50	125	18	2-2.5	11,00	1	1