

Aplicación: Agujero pasante/ciego en bronce y latones



- Made in Spain
- Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
962BT1100140200	8420609614941	UNC	1/4"	20	DIN 371	5,10	80	16	2-3	5,50	1	1
962BT1100380160	8420609614989	UNC	3/8"	16	DIN 371	7,90	90	18	2-3	7,00	1	1
962BT1100120130	8420609614927	UNC	1/2"	13	DIN 376	10,50	110	25	2-3	6,20	1	1
962BT1100340100	8420609614965	UNC	3/4"	10	DIN 376	16,50	125	32	2-3	11,00	1	1
962BT1100140280	8420609614958	UNF	1/4"	28	DIN 371	5,50	80	16	2-3	4,90	1	1
962BT1100380240	8420609614996	UNF	3/8"	24	DIN 371	8,50	100	18	2-3	5,50	1	1
962BT1100120200	8420609614934	UNF	1/2"	20	DIN 376	11,50	110	25	2-3	7,00	1	1
962BT1100340160	8420609614972	UNF	3/4"	16	DIN 376	17,50	125	32	2-3	11,00	1	1
962BT1110000120	8420609615016	UNF	1"	12	DIN 376	23,25	140	32	2-3	16,00	1	1