

Aplicación: Agujero pasante/ciego en bronce y latones



- Made in Spain
- Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➡ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
963BT1100180280	8420609615580	BSPG	1/8"	28	DIN 5156	8,80	90	18	2-3	5,50	1	1
963BT1100140190	8420609615573	BSPG	1/4"	19	DIN 5156	11,80	100	22	2-3	9,00	1	1
963BT1100380190	8420609615603	BSPG	3/8"	19	DIN 5156	15,30	100	25	2-3	9,00	1	1
963BT1100120140	8420609615566	BSPG	1/2"	14	DIN 5156	19,00	125	25	2-3	12,00	1	1
963BT1100340140	8420609615597	BSPG	3/4"	14	DIN 5156	24,50	140	28	2-3	16,00	1	1
963BT1110000110	8420609615610	BSPG	1"	11	DIN 5156	30,80	160	36	2-3	20,00	1	1