

Aplicación: Agujero ciego en aceros hasta 1200N/mm2 y aceros inoxidables



- Especial aceros inoxidables
- Acero Pulvimetalúrgico
- Canal helicoidal
- Recubrimiento TiCN MP

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero Pulvimetalúrgico: ➡ Altamente resistente al calor y a la rotura, prolonga la vida útil de la herramienta.
- + Canal helicoidal: Una forma de hélice que permite la evacuación de la viruta hacia atrás ➡ Permite la evacuación de la viruta hacia atrás en los agujeros ciegos
- + Recubrimiento TiCN MP: ➡ Dureza superficial 3200 HV, bajo coeficiente de fricción



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
963IT5100120140	3221912241917	BSPG	1/2"	14	DIN 5156	19,10	125	25	2-3	12,00	1	1
963IT5100140190	3221912241924	BSPG	1/4"	19	DIN 5156	11,80	100	22	2-3	9,00	1	1
963IT5100180280	3221912248114	BSPG	1/8"	28	DIN 5156	8,80	90	18	2-3	5,50	1	1
963IT5100340140	3221912241931	BSPG	3/4"	14	DIN 5156	24,60	140	28	2-3	16,00	1	1
963IT5100380190	3221912241948	BSPG	3/8"	19	DIN 5156	15,30	100	25	2-3	9,00	1	1