

Roscado de metales de viruta corta.



- Especial aceros y fundiciones
- Roscado preciso
- Made in Spain
- Acero rápido

Máquinas



Aplicacións



Características



Propiedades y beneficios

- + Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros y fundiciones hasta 950 N/mm²



Codigo	EAN	Sistema	Ø	Paso	Norma	Broca	L	I	I4	I5	Cad	PCB
964301100116270	8420609351020	NPT	1/16"	27	SiMDIN 5156	6,50	90	15	2-3	4,90	1	1
964301100180270	8420609351051	NPT	1/8"	27	SiMDIN 5156	8,50	90	15	2-3	6,20	1	1
964301100140180	8420609351044	NPT	1/4"	18	SiMDIN 5156	11,35	100	21	2-3	9,00	1	1
964301100380180	8420609351075	NPT	3/8"	18	SiMDIN 5156	14,85	110	21	2-3	11,00	1	1
964301100120140	8420609351037	NPT	1/2"	14	SiMDIN 5156	18,55	140	27	2-3	14,50	1	1
964301100340140	8420609351068	NPT	3/4"	14	SiMDIN 5156	24,00	140	27	2-3	18,00	1	1
964301110000115	8420609351099	NPT	1"	11,5	SiMDIN 5156	30,15	160	33	2-3	20,00	1	1
964301110140115	8420609351112	NPT	1"1/4	11,5	SiMDIN 5156	38,80	170	33	2-3	27,00	1	1