

Aplicación: Agujero pasante/ciego en aceros hasta 500 N/mm<sup>2</sup>



■ Especial aceros resistentes

■ Acero rápido

#### Máquinas



#### Aplicaciones



#### Características



#### Propiedades y beneficios

+ Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza



| Codigo          | EAN           | Tipo Rosca   | Ø  | Paso       | Norma | Ø previo | L  | I   | l4(h) | I5 | Cad | PCB |
|-----------------|---------------|--------------|----|------------|-------|----------|----|-----|-------|----|-----|-----|
| 966310100180280 | 8420609351945 | BSPT Rc 1/8" | 28 | TivolyNorm |       | 70       | 15 | 2-3 | 6,20  | 1  | 1   |     |
| 966310100140190 | 8420609351938 | BSPT Rc 1/4" | 19 | TivolyNorm |       | 70       | 21 | 2-3 | 9,00  | 1  | 1   |     |
| 966310100380190 | 8420609351969 | BSPT Rc 3/8" | 19 | TivolyNorm |       | 75       | 21 | 2-3 | 11,00 | 1  | 1   |     |
| 966310100120140 | 8420609351921 | BSPT Rc 1/2" | 14 | TivolyNorm |       | 80       | 27 | 2-3 | 14,50 | 1  | 1   |     |
| 966310100340140 | 8420609351952 | BSPT Rc 3/4" | 14 | TivolyNorm |       | 90       | 27 | 2-3 | 18,00 | 1  | 1   |     |
| 966310110000110 | 8420609351990 | BSPT Rc 1"   | 11 | TivolyNorm |       | 110      | 39 | 2-3 | 20,00 | 1  | 1   |     |