9704601 | Macho de máquina HSSE SERIE LARGA | Rosca Métrica | NFE 66112 | 6H

Aplicación: Agujero pasante en roscados de difícil acceso en aceros hasta 700 N/mm2

- **Roscado de aceros en general**
- Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas

Aplicacións

P1- Aceros no aleados

P2- Aceros débilmente aleados

Características

Propiedades y beneficios

- Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. Alta tenacidad para utilización en aceros en general.

Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	l	l4(h)	l5	Cad	PCB
9704601003000 50	8420609615689	M	3	0,5	NFE 66112	2,50	90	19	4-4.5	1,60	1	1
9704601004000 70	8420609615696	M	4	0,7	NFE 66112	3,30	100	20	4-4.5	2,30	1	1
9704601005000 80	8420609615702	M	5	0,8	NFE 66112	4,20	110	25	4-4.5	3,00	1	1
9704601006001 00	8420609615719	M	6	1	NFE 66112	5,00	120	27	4-4.5	3,50	1	1
9704601008001 25	8420609615726	M	8	1,25	NFE 66112	6,75	135	32	4-4.5	5,00	1	1
9704601010001 50	8420609615733	M	10	1,5	NFE 66112	8,50	150	38	4-4.5	6,00	1	1
9704601012001 75	8420609615740	M	12	1,75	NFE 66112	10,25	165	43	4-4.5	7,00	1	1
9704601014002 00	8420609615757	M	14	2	NFE 66112	12,00	180	50	4-4.5	8,00	1	1
9704601016002 00	8420609615764	M	16	2	NFE 66112	14,00	190	50	4-4.5	10,00	1	1