

Para los trabajos de decapado, eliminación de pintura, óxido, cal, incrustaciones y rebabas.




- mango de cambio rápido
- Alambre ondulado
- Alambre de acero
- Forma circular

#### Máquinas



#### Aplicaciones



Chapa metal

Metal pintado

Metal oxidado

#### Características



#### Propiedades y beneficios

- + Mango hexa cambio rápido: un enganche hexagonal ranurado para bloquear y desbloquear rápidamente la herramienta. Conforme a la norma DIN 3126 E6.3 ➔ Permite un cambio rápido de sus herramientas al eliminar la necesidad de apretar y aflojar de forma manual el mandril. Para taladros y destornilladores.
- + Alambre ondulado: ligero decapado de sus superficies gracias a la ondulación del material. ➔ Permite efectuar un ligero cepillado de sus superficies sin necesidad de ejercer presión.
- + Alambre de acero: alambre muy resistente al desgaste y a la tracción ➔ Permite efectuar un decapado, eliminar el óxido y desbarbar todas sus superficies.
- + Forma circular: geometría de tipo círculo para utilizar en los cortes. ➔ Permite un decapado fácil en superficies estrechas

| Codigo        | EAN           | Ø   | Espesor del filo | grano | Especificidad   | Cad | PCB |
|---------------|---------------|-----|------------------|-------|-----------------|-----|-----|
| XT20252006050 | 3128820060503 | 38  | 0,35             |       | Acero corrugado | 1   | 3   |
| XT20252006052 | 3128820060527 | 50  | 0,35             |       | Acero corrugado | 1   | 3   |
| XT20252006054 | 3128820060541 | 75  | 0,35             |       | Acero corrugado | 1   | 3   |
| XT20252006056 | 3128820060565 | 100 | 0,35             |       | Acero corrugado | 1   | 3   |