

Especialmente adaptada para un corte rápido y limpio de la madera.




- Dentado alternado (ATB)
- Dentado ATB
- Ranuras de dilatación
- Punta antirretroceso



**Máquinas**



**Aplicaciones**



**Características**



**Propiedades y beneficios**

- + Dentado alternado (ATB): dentado biselado en su cara superior, alternativamente a derecha e izquierda. ➡ Ideal para cortes longitudinales y transversales. Apto para uso universal en madera blanda y dura, aglomerado...
- + Dentado ATB con ángulo de ataque positivo. Dientes inclinados hacia adelante. ➡ Permite un trabajo más agresivo.
- + Ranuras de dilatación: están repartidas en los bordes exteriores del disco. ➡ Permiten que el metal se dilate cuando se calienta bajo el efecto de la fricción, evitando así la deformación de la hoja.
- + Punta antirretroceso: la presencia de una punta antirretroceso es fundamental. Están situadas en la parte posterior de los dientes. ➡ Limita la cantidad de material eliminado por cada diente de la hoja. Esto evita que la fuerza de corte sea demasiado grande y elimina los restos de la madera.



| Codigo        | EAN           | Diámetro de la hoja | d2 | Ag. | Z  | Ø anillo de reducción | E1  | E2   | Velocidad máxi de rotación |
|---------------|---------------|---------------------|----|-----|----|-----------------------|-----|------|----------------------------|
| XT50514004121 | 3128820041212 | 125                 | 20 | 20  | 20 | 10+12,7               | 1.5 | 2.45 | 7500                       |
| XT50514004126 | 3128820041267 | 130                 | 20 | 20  | 20 | 16                    | 1.5 | 2.45 | 7500                       |
| XT50514004136 | 3128820041366 | 140                 | 20 | 20  | 20 | 10+12,7+16            | 1.5 | 2.45 | 7500                       |
| XT50514004148 | 3128820041489 | 150                 | 20 | 20  | 20 | 16                    | 1.5 | 2.45 | 7500                       |
| XT50514004163 | 3128820041632 | 160                 | 20 | 20  | 20 | 16                    | 1.5 | 2.45 | 7000                       |
| XT50514004123 | 3221912006370 | 160                 | 30 | 20  | 20 | 20                    | 1.5 | 2.45 | 7000                       |
| XT50514004431 | 3128820044312 | 170                 | 20 | 20  | 20 | 16                    | 1.5 | 2.45 | 7000                       |
| XT50514004172 | 3128820041724 | 180                 | 20 | 24  | 24 | 16                    | 1.6 | 2.6  | 7000                       |
| XT50514004171 | 3128820041717 | 180                 | 30 | 24  | 24 | 20                    | 1.6 | 2.6  | 7000                       |
| XT50514004175 | 3221912076311 | 184                 | 16 | 24  | 24 |                       | 1.6 | 2.6  | 7000                       |
| XT50514004184 | 3128820041847 | 184                 | 20 | 24  | 24 | 16                    | 1.6 | 2.6  | 7000                       |
| XT50514004182 | 3221912076328 | 190                 | 16 | 24  | 24 |                       | 1.7 | 2.8  | 7000                       |
| XT50514004432 | 3128820044329 | 190                 | 20 | 24  | 24 | 16                    | 1.7 | 2.8  | 7000                       |
| XT50514004434 | 3128820044343 | 190                 | 30 | 24  | 24 | 20                    | 1.7 | 2.8  | 7000                       |
| XT50514004435 | 3128820044350 | 210                 | 30 | 24  | 24 | 20+25,4               | 1.7 | 2.8  | 6500                       |
| XT50514004436 | 3128820044367 | 230                 | 30 | 24  | 24 | 20                    | 1.8 | 2.85 | 6500                       |
| XT50514004438 | 3128820044381 | 235                 | 30 | 24  | 24 | 25                    | 1.8 | 2.85 | 6500                       |
| XT50514004453 | 3128820044534 | 250                 | 30 | 30  | 30 | 20                    | 1.5 | 2.45 | 5500                       |



# XT50024 | Hoja de sierra circular -Despiece -Para madera y yeso -Uso en sierra portátil ESSENTIAL (Funda cartón)

Especialmente adaptada para un corte rápido y limpio de la madera.

|                             |     |    |    |    |          |      |
|-----------------------------|-----|----|----|----|----------|------|
| XT50514004125 3221912261069 | 165 | 16 | 24 |    | 1.5.2.45 | 7000 |
| XT50514004130 3221912362582 | 165 | 20 | 20 | 16 | 1.5.2.45 | 7000 |