

XT50044 | Hojas de sierra circular -Acabado -Para plástico, aluminio y acero inoxidable -Uso en sierra portátil ESSENTIAL (Funda cartón)

Ideal para cortes precisos y sin astillas en metales blandos no ferrosos, PVC, marcos y chapas de aluminio.



- Dentado TCG
- Dentado TCG-N
- Ranuras de dilatación
- Multi-materiales
- Punta antirretroceso



Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

- + Dentado trapezoidal/plano: formado por una alternancia de dientes planos y trapezoidales ligeramente más altos. ➡ Asegura un corte previo en un ancho menor que el ancho definitivo. Evita las astillas en materiales frágiles.
- + Dentado TCG con ángulo de ataque negativo. Dientes inclinados hacia atrás para sierras portátiles, radiales y de mesa. ➡ Alivia el esfuerzo del corte. Así, se reduce el riesgo de rechazo durante el ataque y se mejora la seguridad.
- + Ranuras de dilatación: están repartidas en los bordes exteriores del disco. ➡ Permiten que el metal se dilate cuando se calienta bajo el efecto de la fricción, evitando así la deformación de la hoja.
- + Multimaterial: Geometría y composición de la herramienta específicas para uso polivalente ➡ Una única herramienta para trabajar muchos materiales con un resultado de calidad y constante.
- + Punta antirretroceso: la presencia de una punta antirretroceso es fundamental. Están situadas en la parte posterior de los dientes. ➡ Limita la cantidad de material eliminado por cada diente de la hoja. Esto evita que la fuerza de corte sea demasiado grande y elimina los restos de la madera.



Codigo	EAN	Diámetro de la hoja d2	Ag.	Z	Ø anillo de reducción	E1	E2	Velocidad máxi de rotació
XT50514004460	3128820044602	160	20	40	16	1.5	2.5	7000
XT50514004461	3128820044619	180	20	60	16	1.6	2.5	7000
XT50514004162	3221912006394	180	30	60	20	1.6	2.5	7000
XT50514004411	3128820044114	184	20	60	16	1.6	2.5	7000
XT50514004462	3128820044626	190	30	60	20	1.7	2.5	7000
XT50514004463	3128820044633	210	30	60	20	1.7	2.5	6500
XT50514004465	3221912261113	216	30	80	20	1.7	2.5	6500
XT50514004457	3221912362605	125	20	40	10+12,7	1.5	2.45	
XT50514004458	3221912362612	140	20	40	10+12,7+16	1.5	2.45	7500
XT50514004459	3221912362629	150	20	40	10+16	1.5	2.45	
XT50514004466	3221912362636	165	20	42	16	1.5	2.45	7000