

1031641 | Fraise lime carbure cylindrique -TivolyNorm -Denture fine -Forme C


Fraise lime carbure cylindrique à rayon denture fine pour les travaux de finition dans les inox et les métaux difficiles grâce à son substrat et sa géométrie de denture spécifique.




- Spécial aciers inoxydables
- Spécial métaux difficiles
- Excellent état de surface
- Durée de vie supérieure

- Queue cylindrique
- Denture fine
- Tête carbure

Machines



Applications




Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- + Denture fine : petites dents rapprochées avec une faible goujure mais une grande solidité. ➡ Permet un limage efficace dans les métaux difficiles ou durs et d'obtenir les meilleurs état de surface possible. Travail de finition.
- + Tête carbure de tungstène : fraise taillée dans une nuance de carbure spécialement adaptée aux très grandes vitesses de rotation. ➡ Permet un excellent débit et une très forte résistance à l'usure, adapté aux très grandes vitesses de rotation dans la plupart des métaux.



| Code | EAN | Ø | d2 | L | l | Z | QTY | PCB |
|--------------|---------------|----|----|----|----|---|-----|-----|
| 10316410400 | 3221910614027 | 4 | 6 | 50 | 14 | 1 | 1 | |
| 10316410600 | 3221910614034 | 6 | 6 | 50 | 16 | 1 | 1 | |
| 10316410800 | 3221910614041 | 8 | 6 | 65 | 20 | 1 | 1 | |
| 10316411000 | 3221910614058 | 10 | 6 | 65 | 20 | 1 | 1 | |
| 10316411200 | 3221910614065 | 12 | 6 | 70 | 25 | 1 | 1 | |
| 10316411600 | 3221910614072 | 16 | 8 | 70 | 25 | 1 | 1 | |
| 103164116006 | 3221910614089 | 16 | 6 | 70 | 25 | 1 | 1 | |