

## 1031741 | Fraise lime carbure conique 60° -TivolyNorm -Denture fine -Forme C


Fraise lime carbure conique 60° denture fine pour les travaux de finition dans les inox et les métaux difficiles grâce à son substrat et sa géométrie de denture spécifique.




- Spécial aciers inoxydables
- Spécial métaux difficiles
- Excellent état de surface
- Durée de vie supérieure

- Queue cylindrique
- Denture fine
- Tête carbure

### Machines



### Applications



### Caractéristiques



### Propriétés et bénéfices

- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- + Denture fine : petites dents rapprochées avec une faible goujure mais une grande solidité. ➡ Permet un limage efficace dans les métaux difficiles ou durs et d'obtenir les meilleurs état de surface possible. Travail de finition.
- + Tête carbure de tungstène : fraise taillée dans une nuance de carbure spécialement adaptée aux très grandes vitesses de rotation. ➡ Permet un excellent débit et une très forte résistance à l'usure, adapté aux très grandes vitesses de rotation dans la plupart des métaux.



| Code         | EAN           | Ø  | d2 | L  | l  | Z | QTY | PCB |
|--------------|---------------|----|----|----|----|---|-----|-----|
| 10317410400  | 3221910616601 | 4  | 6  | 50 | 12 |   | 1   | 1   |
| 10317410600  | 3221910616618 | 6  | 6  | 50 | 16 |   | 1   | 1   |
| 10317411000  | 3221910616632 | 10 | 6  | 65 | 20 |   | 1   | 1   |
| 10317411200  | 3221910616649 | 12 | 6  | 70 | 25 |   | 1   | 1   |
| 103174116006 | 3221910616663 | 16 | 6  | 70 | 25 |   | 1   | 1   |