

Fraise à ébavurer rapide et endurente pour les aciers résistants et les inox.



- Spécial inox et aciers résistants
- Durée de vie supérieure
- Excellent état de surface
  
- Angle de fraisage 90°
- Queue cylindrique
- Acier rapide 5% Cobalt

Fraises à ébavurer Ø 2-5 5-10 10-15 15-20 Coffret plastique



#### Machines



#### Applications



[K]-  
FONTES  
Ferreux à  
copeaux  
courts

[M1]-  
Aciers  
Inoxydables  
Austénitiques

[N]-  
Alliages  
non-  
ferreux

[P1]-Aciers  
non alliés

[P2]-Aciers  
faiblement  
alliés

#### Caractéristiques



#### Propriétés et bénéfices

- + Angle de fraisage 90° : Pour opération de chanfreinage à 90°. ➡ Pour la réalisation de chanfreins à 90° afin de noyer les têtes de vis et/ou de rivets.
- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm<sup>2</sup>.

#### Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,228 / Dimensions : 0108x0071x0071 mm / EAN : 3221912187246