1050221 | Taraud machine HSS - BSP G - DIN5157 - Droit - Court ESSENTIAL (Packaging unitaire)

Taraudage des aciers courants, des fontes, des plastiques. Taraud court et compact.

- **Spécial aciers et fontes**
- **Taraudage précis**
- **Produit compact**

- Acier rapide

Machines

Applications

[P1]-Aciers non alliés [P2]-Aciers faiblement alliés

Caractéristiques

Propriétés et bénéfices

✚ Acier rapide : Substrat HSS ➔ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.

Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	l	Nb filets (l4)	Carré	QTY	PCB
1050221001201 40	3221912303028	BSPG	1/2"	14	DIN 5157	19,00	80	22	2-3	12,00	1	1
1050221001401 90	3221912303004	BSPG	1/4"	19	DIN 5157	11,80	70	20	2-3	9,00	1	1
1050221001802 80	3221912302991	BSPG	1/8"	28	DIN 5157	8,80	63	18	2-3	5,50	1	1
1050221003401 40	3221912303035	BSPG	3/4"	14	DIN 5157	24,50	90	22	2-3	16,00	1	1
1050221003801 90	3221912303011	BSPG	3/8"	19	DIN 5157	15,25	70	20	2-3	9,00	1	1
1050221100001 10	3221912303059	BSPG	1"	11	DIN 5157	30,75	125	32	2-3	20,00	1	1
1050221101201 10	3221912303073	BSPG	1"1/2	11	DIN 5157	45,50	140	32	2-3	29,00	1	1
1050221101401 10	3221912303066	BSPG	1"1/4	11	DIN 5157	39,50	125	32	2-3	24,00	1	1
1050221200001 10	3221912303080	BSPG	2"	11	DIN 5157	57,00	160	36	2-3	35,00	1	1