

Foret performant pour le perçage en rotation des matériaux de construction. Attachement hexagonal à changement rapide compatible shock series .



- Spécial béton et brique
- Perçage en rotation
- Durée de vie supérieure
- Changement d'outil rapide


- Queue changement rapide
- Acier haute résistance
- Corps monobloc
- Plaquette carbure



Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Queue HEXA 6.35mm à changement rapide : un attachement hexagonal à gorge pour le blocage et déblocage rapide de l'outil. Conforme à la norme DIN 3126 E6.3 ➡ Permet un changement rapide de vos outils en supprimant le serrage/desserrage manuel du mandrin. Pour les perceuses et les visseuses.
- + Corps acier haute résistance : Corps conçu à partir d'une nuance d'acier pour traitement thermique permettant une excellente transmission de la puissance et du couple. ➡ Permet une transmission optimale de la puissance et du couple à la tête de l'outil.
- + Corps monobloc : Corps conçu à partir d'un seul barreau d'acier pour réaliser à la fois la queue hexagonale et la partie taillée. ➡ Permet une transmission optimale du couple entre la queue hexagonale et la tête de l'outil.
- + plaquette carbure : Plaquette carbure pour briser les matériaux de construction ➡ Permet le bon fractionnement des matériaux.



Code	EAN	Ø	d2	L	l	l.u	QTY	PCB
10901620300	3221910024741	3	6.35	80	30		1	1
10901620400	3221910024758	4	6.35	80	35		1	1
10901620500	3221910024765	5	6.35	85	40		1	1
10901620600	3221910024772	6	6.35	100	50		1	1
10901620800	3221910835941	8	6.35	120	80		1	1
10901621000	3221910835958	10	6.35	120	80		1	1