

Foret haute performance hyper rapide et précis pour les bétons armés et les matériaux résistants grâce à sa plaquette carbure à facettes, ses goujures nervurées en acier traité et sa graduation SLR.



- Spécial béton armé et matériaux durs
- Perçage hyper rapide
- Durée de vie maximale
- Attachement anti-rotation
- Perçage ultra précis/contrôlable


- Queue à 3 méplats
- Acier haute résistance
- Plaquette multifacettes
- Pointe de centrage
- Graduation Laser SLR




Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Queue à 3 méplats : queue cylindrique avec 3 méplats à 120° pour mandrin de perceuse à 3 mors. ➡ Permet une transmission maximale du couple. Evite la rotation de l'outil dans le mandrin. Spécialement adapté pour trous débouchants.
- + Corps acier haute résistance : Corps conçu à partir d'une nuance d'acier pour traitement thermique permettant une excellente transmission de la puissance et du couple. ➡ Permet une transmission optimale de la puissance et du couple à la tête de l'outil.
- + Plaquette multifacettes : Plaquette carbure conçue avec de multiples facettes favorisant un bon éclatement des matériaux ➡ Permet un excellent fractionnement des matériaux en poussière facilitant leur extraction.
- + Pointe de centrage : Plaquette carbure conçue avec une pointe de centrage intégrée en son centre ➡ Permet de centrer facilement le perçage notamment dans les matériaux rugueux. Excellente précision de perçage.
- + Graduation Laser SLR : graduation laser sur la partie coupante du foret. ➡ La graduation laser permet de contrôler votre profondeur de perçage avec le foret en rotation.



| Code | EAN | Ø | d2 | L | l | l.u | QTY | PCB |
|-------------|---------------|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 10960520300 | 3221912022974 | 3 | 2.8 | 60 | 34 | | 1 | 3 |
| 10960520400 | 3221912022981 | 4 | 3.8 | 75 | 40 | | 1 | 3 |
| 10960520500 | 3221912022998 | 5 | 4.8 | 85 | 50 | | 1 | 3 |
| 10960520600 | 3221912023001 | 6 | 5.8 | 100 | 60 | | 1 | 3 |
| 10960520700 | 3221912023018 | 7 | 5.8 | 100 | 60 | | 1 | 3 |
| 10960520800 | 3221912023025 | 8 | 7.6 | 120 | 72 | | 1 | 3 |
| 10960520900 | 3221912023032 | 9 | 7.6 | 120 | 72 | | 1 | 3 |

Foret haute performance hyper rapide et précis pour les bétons armés et les matériaux résistants grâce à sa plaquette carbure à facettes, ses goujures nervurées en acier traité et sa graduation SLR.

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|----|------|-----|-----|---|---|
| 10960521000 | 3221912023049 | 10 | 8.8 | 120 | 72 | 1 | 3 |
| 10960521100 | 3221912346469 | 11 | 10 | 150 | 90 | 1 | 1 |
| 10960521200 | 3221912023056 | 12 | 10 | 150 | 92 | 1 | 1 |
| 10960521400 | 3221912087027 | 14 | 9.5 | 150 | 92 | 1 | 1 |
| 10960521600 | 3221912087034 | 16 | 12.7 | 160 | 100 | 1 | 1 |
| 10960521800 | 3221912087041 | 18 | 12.7 | 160 | 100 | 1 | 1 |
| 10960522000 | 3221912087058 | 20 | 12.7 | 160 | 100 | 1 | 1 |