

Filière performante pour les aciers alliés jusqu'à 700N/mm², grâce à son substrat HSS et sa géométrie.



- Spécial aciers et aluminiums
- Confort et précision

- Acier rapide

Machines



Applications

N	P 1	P 2.4
[N]- Alliages non- ferreux	[P1]-Aciers non alliés	[P2-4]- Aciers faiblement alliés-De décolletage

Caractéristiques

HSS	BRIGHT UNCOATED	NFE 74001	M MF	50,8	6g
------------	------------------------	------------------	-------------	-------------	-----------

Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide : Substrat HSS ➔ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.



Code	EAN	Ø	P	Cage	H	Qty	PCB
1100051160200	3221910709372	M16	2	50.8	17	1	1
1100051180250	3221910709396	M18	2,5	50.8	17	1	1
1100051200250	3221910709419	M20	2,5	50.8	17	1	1
1100051220250	3221910709433	M22	2,5	50.8	17	1	1
1100051240300	3221910709457	M24	3	50.8	17	1	1
1100051270300	3221910709464	M27	3	50.8	17	1	1
1100051180150	3221910709389	MF18	1,5	50.8	17	1	1
1100051200150	3221910709402	MF20	1,5	50.8	17	1	1
1100051220150	3221910709426	MF22	1,5	50.8	17	1	1
1100051240150	3221910709440	MF24	1,5	50.8	17	1	1