

Foret performant pour le perçage intensif, profond et traversant des métaux résistants et des fontes. Fabriqué en France.



- Spécial aciers résistants et fontes
- Perçage profond et traversant
- Perçage précis
- Endurant
- Made in France

- Affûtage conventionnel
- Queue cylindrique
- Goujure type N à 30°
- Acier rapide
- Pointe 118°

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Affûtage conventionnel : en dépouille conique. ➡ Simple et robuste pour les usages polyvalents. Permet une bonne précision du trou et une résistance à l'usure.
- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- + Goujure type N à 30° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 30°. ➡ Adapté aux usages généraux. Apporte une bonne rigidité à l'outil ainsi qu'une excellente précision de perçage.
- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- + Pointe 118° : angle de pointe à 118° de l'affûtage du foret. ➡ Adapté aux usages généraux dans les matériaux à copeaux longs. Permet une attaque rapide de la matière et un centrage aisé.



Code	EAN	Ø	d2	L	I	I.u	QTY	PCB
11403310100	3221910158002	1	1	56	33		1	10
11403310110	3221910158026	1.1	1.1	60	37		1	10
11403310120	3221910158040	1.2	1.2	65	41		1	10
11403310130	3221910158064	1.3	1.3	65	41		1	10
11403310140	3221910158088	1.4	1.4	70	45		1	10
11403310150	3221910158101	1.5	1.5	70	45		1	10
11403310160	3221910158132	1.6	1.6	76	50		1	10
11403310170	3221910158156	1.7	1.7	76	50		1	10
11403310180	3221910158170	1.8	1.8	80	53		1	10
11403310190	3221910158194	1.9	1.9	80	53		1	10
11403310200	3221910158224	2	2	85	56		1	10
11403310210	3221910158248	2.1	2.1	85	56		1	10
11403310220	3221910158262	2.2	2.2	90	59		1	10

Foret performant pour le perçage intensif, profond et traversant des métaux résistants et des fontes. Fabriqué en France.

11403310230	3221910158286	2.3	2.3	90	59	1	10
11403310240	3221910158316	2.4	2.4	95	62	1	10
11403310250	3221910158330	2.5	2.5	95	62	1	10
11403310260	3221910158354	2.6	2.6	95	62	1	10
11403310270	3221910158378	2.7	2.7	100	66	1	10
11403310280	3221910158408	2.8	2.8	100	66	1	10
11403310290	3221910158422	2.9	2.9	100	66	1	10
11403310300	3221910158446	3	3	100	66	1	10
11403310310	3221910158460	3.1	3.1	106	69	1	10
11403310320	3221910158491	3.2	3.2	106	69	1	10
11403310325	3221910158507	3.25	3.25	106	69	1	10
11403310330	3221910158514	3.3	3.3	106	69	1	10
11403310340	3221910158538	3.4	3.4	112	73	1	10
11403310350	3221910158552	3.5	3.5	112	73	1	10
11403310360	3221910158583	3.6	3.6	112	73	1	10
11403310370	3221910158606	3.7	3.7	112	73	1	10
11403310375	3221910158613	3.75	3.75	112	73	1	10
11403310380	3221910158620	3.8	3.8	119	78	1	10
11403310390	3221910158644	3.9	3.9	119	78	1	10
11403310400	3221910158675	4	4	119	78	1	10
11403310410	3221910158682	4.1	4.1	119	78	1	10
11403310420	3221910158699	4.2	4.2	119	78	1	10
11403310425	3221910158705	4.25	4.25	119	78	1	10
11403310430	3221910158712	4.3	4.3	126	82	1	10
11403310440	3221910158736	4.4	4.4	126	82	1	10
11403310450	3221910158743	4.5	4.5	126	82	1	10
11403310460	3221910158750	4.6	4.6	126	82	1	10
11403310470	3221910158767	4.7	4.7	126	82	1	10
11403310480	3221910158798	4.8	4.8	132	87	1	10
11403310490	3221910158804	4.9	4.9	132	87	1	10
11403310500	3221910158811	5	5	132	87	1	10
11403310510	3221910158828	5.1	5.1	132	87	1	10
11403310520	3221910158842	5.2	5.2	132	87	1	10
11403310525	3221910158859	5.25	5.25	132	87	1	10
11403310530	3221910158866	5.3	5.3	132	87	1	10
11403310540	3221910158873	5.4	5.4	139	91	1	10
11403310550	3221910158880	5.5	5.5	139	91	1	10
11403310560	3221910158910	5.6	5.6	139	91	1	10
11403310570	3221910158927	5.7	5.7	139	91	1	10
11403310575	3221910158934	5.75	5.75	139	91	1	10
11403310580	3221910158941	5.8	5.8	139	91	1	10
11403310590	3221910158958	5.9	5.9	139	91	1	10
11403310600	3221910158972	6	6	139	91	1	10
11403310610	3221910158989	6.1	6.1	148	97	1	10
11403310620	3221910158996	6.2	6.2	148	97	1	10
11403310625	3221910159009	6.25	6.25	148	97	1	10
11403310630	3221910159016	6.3	6.3	148	97	1	10
11403310640	3221910159030	6.4	6.4	148	97	1	10
11403310650	3221910159047	6.5	6.5	148	97	1	10
11403310660	3221910159054	6.6	6.6	148	97	1	10
11403310670	3221910159061	6.7	6.7	148	97	1	10
11403310675	3221910159078	6.75	6.75	156	102	1	10
11403310680	3221910159085	6.8	6.8	156	102	1	10
11403310690	3221910159092	6.9	6.9	156	102	1	10
11403310700	3221910159108	7	7	156	102	1	10
11403310720	3221910159139	7.2	7.2	156	102	1	10
11403310740	3221910159160	7.4	7.4	156	102	1	10
11403310750	3221910159177	7.5	7.5	156	102	1	10
11403310780	3221910159221	7.8	7.8	165	109	1	10
11403310800	3221910159252	8	8	165	109	1	10
11403310810	3221910159269	8.1	8.1	165	109	1	5
11403310820	3221910159276	8.2	8.2	165	109	1	5
11403310825	3221910159283	8.25	8.25	165	109	1	5
11403310850	3221910159320	8.5	8.5	165	109	1	5
11403310860	3221910159337	8.6	8.6	175	115	1	5

Foret performant pour le perçage intensif, profond et traversant des métaux résistants et des fontes. Fabriqué en France.

11403310870	3221910159344	8.7	8.7	175	115	1	5
11403310900	3221910159399	9	9	175	115	1	5
11403310950	3221910159467	9.5	9.5	175	115	1	5
11403310980	3221910159511	9.8	9.8	184	121	1	5
11403311000	3221910159542	10	10	184	121	1	5
11403311020	3221910159566	10.2	10.2	184	121	1	5
11403311025	3221910159573	10.25	10.25	184	121	1	5
11403311050	3221910159603	10.5	10.5	184	121	1	5
11403311100	3221910159641	11	11	195	128	1	5
11403311150	3221910159689	11.5	11.5	195	128	1	1
11403311180	3221910159719	11.8	11.8	195	128	1	1
11403311200	3221910159740	12	12	205	134	1	1
11403311250	3221910159788	12.5	12.5	205	134	1	1
11403311300	3221910159825	13	13	205	134	1	1
11403311350	3221910159849	13.5	13.5	214	140	1	1
11403311400	3221910159863	14	14	214	140	1	1
11403311450	3221910159894	14.5	14.5	220	144	1	1
11403311500	3221910159917	15	15	220	144	1	1
11403311600	3221910159955	16	16	227	149	1	1
11403311700	3221910159993	17	17	235	154	1	1
11403311800	3221910160036	18	18	241	158	1	1
11403311900	3221910160074	19	19	247	162	1	1
11403312000	3221910160111	20	20	254	166	1	1