

Foret haute performance étagé à 90°, taillé meulé, à double listel, pour percer et fraiser les métaux en une seule opération. Médium.



- Spécial aciers résistants, inox et fontes
- Endurant
- Perçage précis

- Double listel taillé
- Acier rapide
- Traitement STEAM

Machines



Applications


K 2	K 3	M 1	N 1	N 3	O 3	P 1	P 2	P 3
[K2]- Fontes Grises	[K3]- Fontes Nodulaires et GS	[M1]- Aciers Inoxydables Austénitiques	[N1]- Alliage à base d'Aluminium	[N3]- Alliage à base de Cuivre	[O3]- Plastiques	[P1]-Aciers non alliés	[P2]-Aciers faiblement alliés	[P3]-Aciers fortement alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Double listel taillé : Surface cylindrique de guidage de la lèvre. ➡ Permet un meilleur guidage de l'outil et une meilleure évacuation des copeaux.
- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- + Traitement STEAM : Traitement d'oxydation à la vapeur. ➡ Evite le collage à froid. Coefficient de frottement réduit dans les aciers.



Code	EAN	Ø	d3	d2	L	l	l3	QTY	PCB
11415015511	3221912292094	5.5	11	11	142	94	13	1	1
11415016613	3221912290878	6.6	13	13	151	101	15	1	1
11415019172	3221912290885	9	17.2	17.2	191	130	19	1	1