

Foret HSS à attachement hexagonal pour le perçage rapide, net et sans bavure des tôles d'aciers, d'aluminium, des fontes et des plastiques grâce à son affûtage spécial Crown Tip. Quick change.

- Spécial aciers et aluminiums
- Perçage sans bavures
- Perçage ultra précis
- Changement d'outil rapide

- Affûtage Crown Tip
- Queue changement rapide
- Goujure type N à 30°
- Acier rapide
- Spécial machines à choc


Ø 2- 3- 4- 5- 6mm -Coffret CLIPSTER.Coffret compact en matière 100% recyclable. Renforts périphériques antichoc. Ouverture facile et rangement des outils ergonomiques. Une rainure de mesure des diamètres est intégrée au coffret. Composition axée sur les dimensions essentielles.



Machines



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Affûtage Crown Tip : avec pointe de centrage et becs en forme de couronne. ➡ Perçage circulaire et sans bavure des tôles minces et des matières plastiques.
- + Queue HEXA 6.35mm à changement rapide : un attachement hexagonal à gorge pour le blocage et déblocage rapide de l'outil. Conforme à la norme DIN 3126 E6.3 ➡ Permet un changement rapide de vos outils en supprimant le serrage/desserrage manuel du mandrin. Pour les perceuses et les visseuses.
- + Goujure type N à 30° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 30°. ➡ Adapté aux usages généraux. Apporte une bonne rigidité à l'outil ainsi qu'une excellente précision de perçage.
- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- + ShockSeries Impact : géométrie et matériau spécifiquement étudiés pour l'utilisation sur visseuse à chocs de forte puissance. ➡ Résiste aux couples élevés pour une durée de vie améliorée.

Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,179 / Dimensions : 0170x0065x0020 mm / EAN : 3221912161703