

11437070002 | 7 pièces - 6 forets métaux HSS monoblocs pointe en croix queue hexagonale 1/4" Ø 3 à 10mm + 1 porte-embout

Foret HSS extra court queue hexagonale performant, compact et résistant grâce à leur conception monobloc et leur affûtage pointe en croix. Spécial tôle et tube.

- Special tôle et tube
- Foret compact
- Outil monobloc
- Perçage rapide
- Changement d'outil rapide



- Auto-centrage de la pointe
- Queue hexagonale 6.35mm
- Goujure type N à 30°
- Acier rapide
- Pointe 118°

6 forets métaux Ø 3- 4- 5- 6- 8- 10mm + 1 porte-embout -Coffret HALF TIVOLY BOX. Coffret hyper compact en matière 100% recyclable. Attache ceinture intégrée au coffret. Composition optimisée.



Machines



Applications



[K2]-
Fontes
Grises

[P1]-Aciers
non alliés

[P2]-Aciers
faiblement
alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Affûtage pointe en croix : amincissement de la pointe du foret. ➡ Permet un auto-centrage facile du foret sur les surfaces les plus lisses. Réduit fortement l'effort axial demandé.
- + Queue hexagonale 6.35mm / Norme DIN 3126 C 6,3 : Caractéristique géométrique respectant les normes dimensionnelles. ➡ Permet un parfait maintien avec les porte-embouts.
- + Goujure type N à 30° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 30°. ➡ Adapté aux usages généraux. Apporte une bonne rigidité à l'outil ainsi qu'une excellente précision de perçage.
- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- + Pointe 118° : angle de pointe à 118° de l'affûtage du foret. ➡ Adapté aux usages généraux dans les matériaux à copeaux longs. Permet une attaque rapide de la matière et un centrage aisé.

Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,155 / Dimensions : 0115x0090x0030 mm / EAN : 3221912117496