

Foret cône morse endurent pour le perçage des aciers et des fontes.



- Spécial aciers résistants, inox et fontes
- Perçage précis
- Usage polyvalent
- Affûtage conventionnel
- Queue cône morse
- Goujure type N à 30°
- Acier rapide
- Pointe 118°

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Affûtage conventionnel : en dépouille conique. ➡ Simple et robuste pour les usages polyvalents. Permet une bonne précision du trou et une résistance à l'usure.
- + Queue cône morse : queue conique à tenon pour perceuses à colonne et machines outils. ➡ Permet un attachement direct par friction dans le cône femelle de la machine. Réduit le battement radial.
- + Goujure type N à 30° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 30°. ➡ Adapté aux usages généraux. Apporte une bonne rigidité à l'outil ainsi qu'une excellente précision de perçage.
- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- + Pointe 118° : angle de pointe à 118° de l'affûtage du foret. ➡ Adapté aux usages généraux dans les matériaux à copeaux longs. Permet une attaque rapide de la matière et un centrage aisé.



Code	EAN	Ø	d2	L	l	l.u	QTY	PCB
11437911000	3221910216894	10	CM1	168	87		1	1
11437911050	3221910216900	10.5	CM1	168	87		1	1
11437911100	3221910216917	11	CM1	175	94		1	1
11437911150	3221910216924	11.5	CM1	175	94		1	1
11437911200	3221910216931	12	CM1	182	101		1	1
11437911250	3221910216948	12.5	CM1	182	101		1	1
11437911300	3221910216955	13	CM1	182	101		1	1
11437911350	3221910216962	13.5	CM1	189	108		1	1
11437911400	3221910216979	14	CM1	189	108		1	1
11437911450	3221910216986	14.5	CM2	212	114		1	1
11437911500	3221910216993	15	CM2	212	114		1	1
11437911550	3221910217006	15.5	CM2	218	120		1	1
11437911600	3221910217013	16	CM2	218	120		1	1
11437911650	3221910217020	16.5	CM2	223	125		1	1
11437911700	3221910217037	17	CM2	223	125		1	1

Foret cône morse endurant pour le perçage des aciers et des fontes.

11437911750	3221910217044	17.5	CM2	228	130		1	1
11437911800	3221910217051	18	CM2	228	130		1	1
11437911850	3221910217068	18.5	CM2	233	135		1	1
11437911900	3221910217075	19	CM2	233	135		1	1
11437911950	3221910217082	19.5	CM2	238	140		1	1
11437912000	3221910217099	20	CM2	238	140		1	1
11437912050	3221910217105	20.5	CM2	243	145		1	1
11437912100	3221910217112	21	CM2	243	145		1	1
11437912150	3221910217129	21.5	CM2	248	150		1	1
11437912200	3221910217136	22	CM2	248	150		1	1
11437912250	3221910217143	22.5	CM2	253	155		1	1
11437912300	3221910217150	23	CM2	253	155		1	1
11437912350	3221910217167	23.5	CM3	276	155		1	1
11437912400	3221910217174	24	CM3	281	160		1	1
11437912450	3221910217181	24.5	CM3	281	160		1	1
11437912500	3221910217198	25	CM3	281	160		1	1
11437912550	3221910217204	25.5	CM3	286	165		1	1
11437912600	3221910217211	26	CM3	286	165		1	1
11437912650	3221910217228	26.5	CM3	286	165		1	1
11437912700	3221910217235	27	CM3	291	170		1	1
11437912750	3221910217242	27.5	CM3	291	170		1	1
11437912800	3221910217259	28	CM3	291	170		1	1
11437912850	3221910217266	28.5	CM3	296	175		1	1
11437912900	3221910217273	29	CM3	296	175		1	1
11437912950	3221910217280	29.5	CM3	296	175		1	1
11437913000	3221910217297	30	CM3	296	175		1	1
11437913050	3221910217303	30.5	CM3	301	180		1	1
11437913100	3221910217310	31	CM3	301	180		1	1
11437913150	3221910217327	31.5	CM3	301	180		1	1
11437913200	3221910217334	32	CM4	334	185		1	1
11437913250	3221912268297	32.5	CM4	334	185	185	1	1
11437913300	3221910217341	33	CM4	334	185		1	1
11437913350	3221912268303	33.5	CM4	334	185	185	1	1
11437913400	3221910217358	34	CM4	339	190		1	1
11437913450	3221912268310	34.5	CM4	339	190	190	1	1
11437913500	3221910217365	35	CM4	344	195		1	1
11437913550	3221912268327	35.5	CM4	339	190	190	1	1
11437913600	3221910217372	36	CM4	344	195		1	1
11437913650	3221912268334	36.5	CM4	344	195	195	1	1
11437913700	3221910217389	37	CM4	344	195		1	1
11437913750	3221912290427	37.5	CM4	344	195	195	1	1
11437913800	3221910217396	38	CM4	349	200		1	1
11437913850	3221912290441	38.5	CM4	349	200		1	1
11437913900	3221910217402	39	CM4	349	200		1	1
11437913950	3221912290458	39.5	CM4	349	200		1	1
11437914000	3221910217419	40	CM4	349	200		1	1
11437914100	3221912268341	41	CM4	354	205	205	1	1
11437914200	3221912268358	42	CM4	354	205	205	1	1
11437914300	3221912268365	43	CM4	359	210	210	1	1
11437914400	3221912268372	44	CM4	359	210		1	1
11437914500	3221912268389	45	CM4	359	210		1	1
11437914600	3221912268396	46	CM4	364	215		1	1
11437914700	3221912268402	47	CM4	364	215		1	1
11437914800	3221912268419	48	CM4	369	220		1	1
11437914900	3221912268426	49	CM4	369	220		1	1
11437915000	3221912268433	50	CM4	369	220		1	1
11437915100	3221912268440	51	CM5	412	225		1	1
11437915200	3221912268457	52	CM5	412	225		1	1
11437915300	3221912268464	53	CM5	412	225		1	1
11437915400	3221912268471	54	CM5	417	230		1	1
11437915500	3221912268488	55	CM5	417	230		1	1
11437915600	3221912268495	56	CM5	417	230		1	1
11437915700	3221912268501	57	CM5	422	235		1	1
11437915800	3221912268518	58	CM5	422	235		1	1
11437915900	3221912268525	59	CM5	422	235		1	1



**1143791 | Foret métaux taillé meulé HSS -Traitement
STEAM -DIN345 -h8 -Cône morse - Dépouille conique**

Foret cône morse endurant pour le perçage des aciers et des fontes.

11437916000

3221912268532

60

CM5

422

235

1

1