1144862 | Foret conique étagé HSS -TivolyNorm -Goujures droites

Foret pour le perçage précis des aciers et des plastiques grâce à son affûtage autocentrant.

- **Spécial tôles et plastiques**
- **Foret économique**
- **Perçage précis**

- Auto-centrage de la pointe
- Queue à 3 méplats
- Acier rapide

Machines

Applications

[N1]- Alliage à base d'Aluminium

[O3]- Plastiques

[P1]-Aciers non alliés

Caractéristiques

Propriétés et bénéfices

- Affûtage pointe en croix : amincissement de la pointe du foret. Permet un autocentrage facile du foret sur les surfaces les plus lisses. Réduit fortement l'effort axial demandé.
- Queue à 3 méplats : queue cylindrique avec 3 méplats à 120° pour mandrin de perceuse à 3 mors. Permet une transmission maximale du couple. Evite la rotation de l'outil dans le mandrin. Spécialement adapté pour trous débouchants.
- Acier rapide : Substrat HSS Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.



Code	EAN	Ø	d3	d2	L	l	l3	QTY	PCB
11448620412	3221910856533	12	4	6	65	42		1	1
11448620420	3221910856540	20	4	8	75	52		1	1
11448620430	3221910856557	30	4	10	100	77		1	1
11448620637	3221910856564	37	6	10	100	77		1	1
11448620638	3221912373311	38	6	10	85.5	63.5		1	1
11448620439	3221912373335	39	4	10	88.5	66.5		1	1
11448620640	3221912373342	40	6	10	99	77		1	1