

Un coffret compact et très complet pour tout percer à la maison et changer d'outil en un tour de main. Mallette complète d'outils QUICK CHANGE.

- Queue changement rapide
- Antichoc
- Râtelier ergonomique
- Revêtement TiN



7 forets métaux Hexa Quick change HSS revêtus TiN pointe en croix Ø 2- 2,5- 3- 3,5- 4- 5- 6mm + 7 forets bois 3 pointes Ø 2- 2,5- 3- 4- 5- 6- 8mm + 5 forets béton Ø 3- 4- 5- 6- 8mm + 15 embouts PZ1- PZ2- PZ3- PH1- PH2- PH3- T15- T20- T25- T30- Hex4- Hex5- Hex6- SI4- SI6 + 1 porte-embouts quick change magnétique. Coffret compact en matière 100% recyclable. Renforts périphériques antichoc. Ouverture facile et rangement des outils ergonomiques. Une rainure de mesure des diamètres est intégrée au coffret. Composition axée sur les dimensions essentielles.

Machines



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Queue HEXA 6.35mm à changement rapide : un attachement hexagonal à gorge pour le blocage et déblocage rapide de l'outil. Conforme à la norme DIN 3126 E6.3 ➡ Permet un changement rapide de vos outils en supprimant le serrage/desserrage manuel du mandrin. Pour les perceuses et les visseuses.
- + Antichoc : 4 coins en élastomère contre les chocs et un panneau cristal pour une vision parfaite du contenu. ➡ Transporter ce coffret sur vos chantiers, sur un escabeau, une échelle, en toute sécurité : le coffret résistera à toute chute éventuelle.
- + Râtelier ergonomique : un maximum d'outils dans un minimum de place, avec un excellent maintien des produits, et une lisibilité parfaite des dimensions. ➡ Une préhension facile des outils, et un maintien optimum qui évite la dispersion des produits lors du transport ou chute du coffret.
- + Revêtement TiN : base TiN, épaisseur 2/4µm, dureté 2300HV, coef de frottement 0,4, tenue à chaud 600°C. Protège de l'abrasion, l'oxydation, l'adhésion. ➡ Bouclier thermique. Permet d'accroître la durée de vie ainsi que les conditions de coupe. Diminue l'effort axial. Usages généraux.

Données de gestion :

PCB : 1 / Kilogram. : 0,657 / Dimensions : 0200x0130x0045 mm / EAN : 3221912040176