

Tarauds main performants pour les aciers et les fontes grâce à leur géométrie et leur profil étagé.



- Spécial aciers résistants et fontes
- Confort et précision
- Travail progressif
- Made in Spain

- Acier rapide
- Profil étagé
- Queue filante

Machines



Applications



[P1]-Aciers non alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- + Profil étagé : ➡ pour un enlèvement de matière progressif entre les différents tarauds. Grande sûreté et précision de taraudage.
- + Queue filante : ou queue passante, la largeur de la queue est égale au diamètre nominal du taraud. ➡ Excellente accessibilité, particulièrement adaptée pour les taraudages profonds.



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (I4)	Carré	QTY	PCB
150151100200040	3221912005168	M	2	0,4	DIN 352	1,60	36	9	2 > 8.5	2,10	3	1
150151100250045	3221912005175	M	2.5	0,45	DIN 352	2,00	40	10	2 > 8.5	2,10	3	1
150151100300050	3221912005182	M	3	0,5	DIN 352	2,50	40	11	2 > 8.5	2,70	3	1
150151100350060	3221912005199	M	3.5	0,6	DIN 352	2,90	45	13	2 > 8.5	3,00	3	1
150151100400070	3221912005205	M	4	0,7	DIN 352	3,30	45	13	2 > 8.5	3,40	3	1
150151100500080	3221912005212	M	5	0,8	DIN 352	4,20	50	15	2 > 8.5	4,90	3	1
150151100600100	3221912005229	M	6	1	DIN 352	5,00	50	16	2 > 8.5	4,90	3	1
150151100700100	3221912005236	M	7	1	DIN 352	5,00	50	19	2 > 8.5	4,90	3	1
150151100800125	3221912005243	M	8	1,25	DIN 352	6,75	56	22	2 > 8.5	4,90	3	1

Tarauds main performants pour les aciers et les fontes grâce à leur géométrie et leur profil étagé.

150151100900125 3221912005250	M	9	1,25	DIN 352	7,75	63 22	2 > 8.5	5,50	3	1
150151101000150 3221912005267	M	10	1,5	DIN 352	8,50	70 24	2 > 8.5	5,50	3	1
150151101100150 3221912005274	M	11	1,5	DIN 352	9,50	70 24	2 > 8.5	6,20	3	1
150151101200175 3221912005281	M	12	1,75	DIN 352	10,25	75 29	2 > 8.5	7,00	3	1
150151101400200 3221912005298	M	14	2	DIN 352	12,00	80 30	2 > 8.5	9,00	3	1
150151101600200 3221912005304	M	16	2	DIN 352	14,00	80 32	2 > 8.5	9,00	3	1
150151101800250 3221912005311	M	18	2,5	DIN 352	15,50	95 40	2 > 8.5	11,00	3	1
150151102000250 3221912005328	M	20	2,5	DIN 352	17,50	95 40	2 > 8.5	12,00	3	1
150151102200250 3221912005335	M	22	2,5	DIN 352	19,50	100 40	2 > 8.5	14,50	3	1
150151102400300 3221912005342	M	24	3	DIN 352	21,00	110 45	2 > 8.5	14,50	3	1
150151102700300 3221912005359	M	27	3	DIN 352	24,00	110 50	2 > 8.5	16,00	3	1
150151103000350 3221912005366	M	30	3,5	DIN 352	26,50	125 56	2 > 8.5	18,00	3	1
150151103300350 3221912005373	M	33	3,5	DIN 352	26,50	125 56	2 > 8.5	20,00	3	1
150151103600400 3221912005380	M	36	4	DIN 352	32,00	150 63	2 > 8.5	22,00	3	1
150151103900400 3221912005397	M	39	4	DIN 352	35,00	150 63	2 > 8.5	24,00	3	1
150151104200450 3221912005403	M	42	4,5	DIN 352	37,50	150 63	2 > 8.5	24,00	3	1
150151104500450 3221912005410	M	45	4,5	DIN 352	37,50	160 70	2 > 8.5	29,00	3	1
150151105200500 3221912005427	M	52	5	DIN 352	47,00	180 75	2 > 8.5	32,00	3	1