

Taraud pour les aciers. Particulièrement adapté aux taraudages borgnes grâce aux goujures hélicoïdales. Queue renforcée.




- **Taraudage des aciers standards**
- **Goujure hélicoïdale**
- **Acier rapide 5% Cobalt**
- **Queue renforcée**

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Goujure hélicoïdale : Forme de goujure qui permet d'évacuer les copeaux par l'entrée du trou. ➡ Permet une meilleure résistance à la chaleur grâce à une meilleure évacuation des copeaux. Pour trou borgne.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².
- + Queue renforcée : la queue du taraud est épaulée, soit plus large que le diamètre nominal. ➡ Excellente rigidité, grand précision et sureté de taraudage.

Coffrets



Jeu de 5 tarauds
HSS E 255 + 5 forets
HSS 530 pour trous
borgnes



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (I4)	Carré	QTY	PCB
160255100200040	3221912005861	M	2	0,4	DIN 371	1,60	45	8	2-2.5	2,10	1	1
160255100250045	3221912005878	M	2.5	0,45	DIN 371	2,00	50	5	2-2.5	2,10	1	1
160255100300050	3221912005885	M	3	0,5	DIN 371	2,50	50	5	2-2.5	2,70	1	1
160255100350060	3221912361080	M & MF	3.5	0.6	DIN 371	2,90	56	6	2-2.5	3,00	1	1
160255100400050	3221912361097	M & MF	4	0.5	DIN 371	3,50	63	10	2-2.5	3,40	1	1
160255100400070	3221912005892	M	4	0,7	DIN 371	3,30	63	7	2-2.5	3,40	1	1

Taraud pour les aciers. Particulièrement adapté aux taraudages borgnes grâce aux goujures hélicoïdales. Queue renforcée.

160255100450075 3221912047007	M & MF	4.5 0.7	DIN 371	3,80	70 9	2-2.5	4,90	1	1
160255100500050 3221912361103	M & MF	5 0.5	DIN 371	4,50	70 9	2-2.5	4,90	1	1
160255100500080 3221912005908	M	5 0,8	DIN 371	4,20	70 9	2-2.5	4,90	1	1
160255100600075 3221912151964	M & MF	6 0.75	DIN 371	5,25	80 10	2-2.5	4,90	1	1
160255100600100 3221912005915	M	6 1	DIN 371	5,00	80 10	2-2.5	4,90	1	1
160255100700100 3221912046437	M & MF	7 1	DIN 371	6,00	80 10	2-2.5	5,50	1	1
160255100800100 3221912005922	MF	8 1	DIN 371	7,00	90 10	2-2.5	6,20	1	1
160255100800125 3221912005939	M	8 1,25	DIN 371	6,75	90 12	2-2.5	6,20	1	1
160255100900100 3221912361110	M & MF	9 1	DIN 371	8,00	90 10	2-2.5	7,00	1	1
160255100900125 3221912038777	M & MF	9 1.25	DIN 371	7,75	90 12	2-2.5	7,00	1	1
160255101000100 3221912005946	MF	10 1	DIN 371	9,00	100 14	2-2.5	8,00	1	1
160255101000125 3221912010841	M & MF	10 1.25	DIN 371	8,75	100 14	2-2.5	8,00	1	1
160255101000150 3221912005953	M	10 1,5	DIN 371	8,50	100 14	2-2.5	8,00	1	1