

1622521 | Taraud machine Standard HSS-E5 (cobalt 5%) -UNC UNF -DIN371 -Forme B (GUN) -2B -Queue renforcée TECHNIC (Packaging unitaire)

Taraud pour les aciers. Particulièrement adapté aux taraudages débouchants grâce à son entrée Gun. Queue renforcée.



- Spécial aciers résistants, inox et fontes
- Entrée GUN
- Acier rapide 5% Cobalt

Machines



Applications



[P1]-Aciers non alliés
[P2]-Aciers faiblement alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Entrée gun : Légère déviation à l'entrée de l'outil qui permet d'évacuer les copeaux vers l'avant. Pour trous débouchants. ➡ Permet le dégagement vers l'avant du copeau pour un taraudage facilité et précis des trous débouchants.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



| Code | EAN | Profil | Ø | P | Norme | Ø perçage | L | I | Nb filets (14) | Carré | QTY | PCB |
|-----------------|---------------|--------|------|----|---------|-----------|----|----|----------------|-------|-----|-----|
| 162252100004400 | 3221912339171 | UNC | N°4 | 40 | DIN 371 | 2,30 | 56 | 11 | 4-5 | | 1 | 1 |
| 162252100004480 | 3221912339331 | UNF | N°4 | 48 | DIN 371 | 2,40 | 56 | 11 | 4-5 | | 1 | 1 |
| 162252100005400 | 3221912339348 | UNC | N°5 | 40 | DIN 371 | 2,60 | 56 | 11 | 4-5 | | 1 | 1 |
| 162252100005440 | 3221912339355 | UNF | N°5 | 44 | DIN 371 | 2,70 | 56 | 11 | 4-5 | | 1 | 1 |
| 162252100006320 | 3221912339362 | UNC | N°6 | 32 | DIN 371 | 2,85 | 56 | 11 | 4-5 | | 1 | 1 |
| 162252100006400 | 3221912339379 | UNF | N°6 | 40 | DIN 371 | 3,00 | 56 | 11 | 4-5 | | 1 | 1 |
| 162252100008320 | 3221912339386 | UNC | N°8 | 32 | DIN 371 | 3,50 | 63 | 12 | 4-5 | | 1 | 1 |
| 162252100008360 | 3221912339393 | UNF | N°8 | 36 | DIN 371 | 3,50 | 63 | 12 | 4-5 | | 1 | 1 |
| 162252100010240 | 3221912339409 | UNC | N°10 | 24 | DIN 371 | 3,90 | 70 | 14 | 4-5 | | 1 | 1 |
| 162252100010320 | 3221912339416 | UNF | N°10 | 32 | DIN 371 | 4,10 | 70 | 14 | 4-5 | | 1 | 1 |
| 162252100012240 | 3221912339423 | UNC | N°12 | 24 | DIN 371 | 4,50 | 80 | 14 | 4-5 | | 1 | 1 |
| 162252100012280 | 3221912339430 | UNF | N°12 | 28 | DIN 371 | 4,70 | 80 | 17 | 4-5 | | 1 | 1 |
| 162252100140200 | 3221912339447 | UNC | 1/4" | 20 | DIN 371 | 5,10 | 80 | 16 | 4-5 | | 1 | 1 |

**1622521 | Taraud machine Standard HSS-E5 (cobalt 5%)
 -UNC UNF -DIN371 -Forme B (GUN) -2B -Queue renforcée
 TECHNIC (Packaging unitaire)**

Taraud pour les aciers. Particulièrement adapté aux taraudages débouchants grâce à son entrée Gun. Queue renforcée.

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|-------|----|---------|------|-----|----|-----|---|---|
| 1622521001402803221912339454 | UNF | 1/4" | 28 | DIN 371 | 5,50 | 80 | 16 | 4-5 | 1 | 1 |
| 1622521003801603221912339461 | UNC | 3/8" | 16 | DIN 371 | 7,90 | 90 | 18 | 4-5 | 1 | 1 |
| 1622521003802403221912339478 | UNF | 3/8" | 24 | DIN 371 | 8,50 | 100 | 18 | 4-5 | 1 | 1 |
| 1622521005161803221912339485 | UNC | 5/16" | 18 | DIN 371 | 6,50 | 90 | 18 | 4-5 | 1 | 1 |
| 1622521005162403221912339492 | UNF | 5/16" | 24 | DIN 371 | 6,90 | 90 | 18 | 4-5 | 1 | 1 |
| 1622551003801603221912339751 | UNC | 3/8" | 16 | DIN 371 | 7,90 | 90 | 14 | 4-5 | 1 | 1 |