

1622521 | Taraud machine Standard HSS-E5 (cobalt 5%) -UNC UNF -DIN371 -Forme B (GUN) -2B -Queue renforcée TECHNIC (Packaging unitaire)

Taraud pour les aciers. Particulièrement adapté aux taraudages débouchants grâce à son entrée Gun. Queue renforcée.




■ Spécial aciers résistants, inox et fontes

- Entrée GUN
- Acier rapide 5% Cobalt

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Entrée gun : Légère déviation à l'entrée de l'outil qui permet d'évacuer les copeaux vers l'avant. Pour trous débouchants. ➡ Permet le dégagement vers l'avant du copeau pour un taraudage facilité et précis des trous débouchants.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (l4)	Carré	QTY	PCB
162252100004400	3221912339171	UNC	N°4	40	DIN 371	2,30	56	11	4-5		1	1
162252100004480	3221912339331	UNF	N°4	48	DIN 371	2,40	56	11	4-5		1	1
162252100005400	3221912339348	UNC	N°5	40	DIN 371	2,60	56	11	4-5		1	1
162252100005440	3221912339355	UNF	N°5	44	DIN 371	2,70	56	11	4-5		1	1
162252100006320	3221912339362	UNC	N°6	32	DIN 371	2,85	56	11	4-5		1	1
162252100006400	3221912339379	UNF	N°6	40	DIN 371	3,00	56	11	4-5		1	1
162252100008320	3221912339386	UNC	N°8	32	DIN 371	3,50	63	12	4-5		1	1
162252100008360	3221912339393	UNF	N°8	36	DIN 371	3,50	63	12	4-5		1	1
162252100010240	3221912339409	UNC	N°10	24	DIN 371	3,90	70	14	4-5		1	1
162252100010320	3221912339416	UNF	N°10	32	DIN 371	4,10	70	14	4-5		1	1
162252100012240	3221912339423	UNC	N°12	24	DIN 371	4,50	80	14	4-5		1	1
162252100012280	3221912339430	UNF	N°12	28	DIN 371	4,70	80	17	4-5		1	1

1622521 | Taraud machine Standard HSS-E5 (cobalt 5%) -UNC UNF -DIN371 -Forme B (GUN) -2B -Queue renforcée TECHNIC (Packaging unitaire)

Taraud pour les aciers. Particulièrement adapté aux taraudages débouchants grâce à son entrée Gun. Queue renforcée.

1622521001402003221912339447	UNC 1/4" 20	DIN 371	5,10	80 16	4-5	1	1
1622521001402803221912339454	UNF 1/4" 28	DIN 371	5,50	80 16	4-5	1	1
1622521003801603221912339461	UNC 3/8" 16	DIN 371	7,90	90 18	4-5	1	1
1622521003802403221912339478	UNF 3/8" 24	DIN 371	8,50	100 18	4-5	1	1
1622521005161803221912339485	UNC 5/16" 18	DIN 371	6,50	90 18	4-5	1	1
1622521005162403221912339492	UNF 5/16" 24	DIN 371	6,90	90 18	4-5	1	1
1622551003801603221912339751	UNC 3/8" 16	DIN 371	7,90	90 14	4-5	1	1