


1623521 | Taraud machine Standard HSS-E5 (cobalt 5%) -M MF -DIN374/376 -Forme B (GUN) - 2B - Queue passante TECHNIC (Packaging unitaire)

Taraud pour les aciers. Particulièrement adapté aux taraudages débouchants grâce à son entrée Gun. Queue filante.



- Spécial aciers résistants, inox et fontes
- Entrée GUN
- Acier rapide 5% Cobalt

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Entrée gun : Légère déviation à l'entrée de l'outil qui permet d'évacuer les copeaux vers l'avant. Pour trous débouchants. ➡ Permet le dégagement vers l'avant du copeau pour un taraudage facilité et précis des trous débouchants.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (l4)	Carré	QTY	PCB
162352100120130	3221912339805	UNC	1/2"	13	DIN 376	10,50	110	25	4-5		1	1
162352100120200	3221912339812	UNF	1/2"	20	DIN 376	11,50	110	25	4-5		1	1
162352100140200	3221912339829	UNC	1/4"	20	DIN 376	5,10	80	16	4-5		1	1
162352100140280	3221912355478	UNF	1/4"	28	DIN 376	5,50	80	16	4-5		1	1
162352100340100	3221912339836	UNC	3/4"	10	DIN 376	16,50	125	32	4-5		1	1
162352100340160	3221912339843	UNF	3/4"	16	DIN 376	17,50	125	32	4-5		1	1
162352100380160	3221912339850	UNC	3/8"	16	DIN 376	7,90	90	18	4-5		1	1
162352100380240	3221912339867	UNF	3/8"	24	DIN 376	8,50	100	18	4-5		1	1
162352100516180	3221912339874	UNC	5/16"	18	DIN 376	6,50	90	18	4-5		1	1
162352100580110	3221912339881	UNC	5/8"	11	DIN 376	13,50	110	28	4-5		1	1
162352100580180	3221912339898	UNF	5/8"	18	DIN 376	14,50	110	25	4-5		1	1
162352100716140	3221912339904	UNC	7/16"	14	DIN 376	9,25	100	22	4-5		1	1

1623521 | Taraud machine Standard HSS-E5 (cobalt 5%) -M MF -DIN374/376 -Forme B (GUN) - 2B - Queue passante TECHNIC (Packaging unitaire)

Taraud pour les aciers. Particulièrement adapté aux taraudages débouchants grâce à son entrée Gun. Queue filante.

1623521007162003221912339911	UNF 7/16" 20	DIN 376	9,90	100 22	4-5	1	1
1623521007800903221912339928	UNC 7/8" 9	DIN 376	19,25	140 32	4-5	1	1
1623521007801403221912339935	UNF 7/8" 14	DIN 376	20,50	125 32	4-5	1	1
1623521009161203221912339942	UNC 9/16" 12	DIN 376	12,00	110 25	4-5	1	1
1623521009161803221912339959	UNF 9/16" 18	DIN 376	12,90	110 25	4-5	1	1
1623521100000803221912339966	UNC 1" 8	DIN 376	22,00	160 36	4-5	1	1
1623521100001203221912339973	UNF 1" 12	DIN 376	23,25	140 32	4-5	1	1