

# 1T50242 | Lame de scie sauteuse -Pour plan de travail -Attache T TECHNIC (Blister)

Le Bi-métal, la combinaison parfaite de flexibilité (acier à "ressort" HCS) et de la durabilité (denture HSS soudée). Traité thermiquement dans un four sous vide.



- Affûtée, dépouillée
- Denture inversée
- Denture acier rapide



## Machines




## Applications



Plan de travail

## Caractéristiques



## Propriétés et bénéfices

- + Affûtée, dépouillée : chaque dent est perpendiculaire à l'axe de coupe, alignée et travaille sur toute la largeur. Les flancs sont dépouillés et le dos aminci. ➡ Permet une coupe rapide et rectiligne. La réduction de la surface de contact de la lame avec la matière permet une coupe fine et propre.
- + Denture inversée : lame dont la denture coupe en descendant. ➡ Permet des coupes nettes et sans éclats sur la face du dessus. Pour un résultat optimal, enlever la fonction pendulaire de la machine.
- + Lame en acier bimétal : combinaison de la denture progressive en acier trempé à coupe rapide (acier rapide HSS) et du corps en acier à haute teneur en carbone (HCS). ➡ Très flexible, utilisée quand il y a risque de cassure de l'emmanchement. Grande résistance à l'usure pour une plus grande durée de vie.



Code	EAN	Epaisseur	Type	Coupe	L	I	Pas	QTY	PCB
XT505520012	3221910898557	3-50	Droite	Finition	100	75		2	3