1T50442 | Lame de scie sauteuse -Pour plan de travail -Attache U TECHNIC (Blister)

Le Bi-métal, la combinaison parfaite de flexibilité (acier à "ressort" HCS) et de la durabilité (denture HSS soudée). Traité thermiquement dans un four sous vide.

- Affutée, dépouillée
- Denture inversée
- Denture acier rapide

Machines

Applications

Plan de travail

Caractéristiques

Propriétés et bénéfices

- Affutée, dépouillée : chaque dent est perpendiculaire à l'axe de coupe, alignée et travaille sur toute la largeur. Les flancs sont dépouillés et le dos aminci. Permet une coupe rapide et rectiligne. La réduction de la surface de contact de la lame avec la matière permet une coupe fine et propre.
- Denture inversée : lame dont la denture coupe en descendant. Permet des coupes nettes et sans éclats sur la face du dessus. Pour un résultat optimal, enlever la fonction pendulaire de la machine.
- Lame en acier bimétal : combinaison de la denture progressive en acier trempé à coupe rapide (acier rapide HSS) et du corps en acier à haute teneur en carbone (HCS). Très flexible, utilisée quand il y a risque de cassure de l'emmanchement. Grande résistance à l'usure pour une plus grande durée de vie.

Code	EAN	Epaisseur	Type	Coupe	L	l	Pas	QTY	PCB
XT505320042	3221910898199	3-50	Droite	Finition	100	75	2.5	2	3