

Alésoir HSS chaudronnier attachement cône morse. Usage polyvalent.




- Usage polyvalent
- Queue cône morse
- Acier rapide

Machines



Applications




Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Queue cône morse : queue conique à tenon pour perceuses à colonne et machines outils. ➡ Permet un attachement direct par friction dans le cône femelle de la machine. Réduit le battement radial.
- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.



| Code | EAN | Ø | d2 | L | l | I3 | QTY | PCB |
|--------------|---------------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| 804015110600 | 3221910648701 | 6 | CM1 | 151 | 75 | | 1 | 1 |
| 804015110800 | 3221910648718 | 8 | CM1 | 161 | 85 | | 1 | 1 |
| 804015111000 | 3221910648732 | 10 | CM1 | 171 | 95 | | 1 | 1 |
| 804015111200 | 3221910648756 | 12 | CM1 | 181 | 105 | | 1 | 1 |
| 804015121200 | 3221910648770 | 12 | CM2 | 105 | 105 | | 1 | 1 |
| 804015121400 | 3221910648794 | 14 | CM2 | 209 | 125 | | 1 | 1 |
| 804015121500 | 3221910648800 | 15 | CM2 | 219 | 125 | | 1 | 1 |
| 804015121600 | 3221910648817 | 16 | CM2 | 229 | 135 | | 1 | 1 |
| 804015121800 | 3221910648831 | 18 | CM2 | 239 | 145 | | 1 | 1 |
| 804015122000 | 3221910648855 | 20 | CM2 | 249 | 155 | | 1 | 1 |
| 804015122100 | 3221910648862 | 21 | CM2 | 249 | 155 | | 1 | 1 |
| 804015132000 | 3221910648886 | 20 | CM3 | 271 | 155 | | 1 | 1 |
| 804015132100 | 3221910648893 | 21 | CM3 | 271 | 155 | | 1 | 1 |
| 804015132200 | 3221910648909 | 22 | CM3 | 281 | 165 | | 1 | 1 |
| 804015132300 | 3221910648916 | 23 | CM3 | 281 | 165 | | 1 | 1 |
| 804015132400 | 3221910648923 | 24 | CM3 | 296 | 180 | | 1 | 1 |
| 804015132500 | 3221910648930 | 25 | CM3 | 296 | 180 | | 1 | 1 |
| 804015132600 | 3221910648947 | 26 | CM3 | 296 | 180 | | 1 | 1 |
| 804015132700 | 3221910648954 | 27 | CM3 | 311 | 195 | | 1 | 1 |
| 804015132800 | 3221910648961 | 28 | CM3 | 311 | 195 | | 1 | 1 |
| 804015142800 | 3221910648985 | 28 | CM4 | 339 | 195 | | 1 | 1 |
| 804015142900 | 3221910648992 | 29 | CM4 | 339 | 195 | | 1 | 1 |
| 804015143000 | 3221910649005 | 30 | CM4 | 354 | 195 | | 1 | 1 |
| 804015143100 | 3221910649012 | 31 | CM4 | 354 | 210 | | 1 | 1 |
| 804015143200 | 3221910649029 | 32 | CM4 | 354 | 210 | | 1 | 1 |

Alésoir HSS chaudronnier attachement cône morse. Usage polyvalent.

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----|-----|-----|-----|--|---|---|
| 804015143300 | 3221910649036 | 33 | CM4 | 364 | 210 | | 1 | 1 |
| 804015143400 | 3221910649043 | 34 | CM4 | 364 | 210 | | 1 | 1 |
| 804015143500 | 3221910649050 | 35 | CM4 | 364 | 220 | | 1 | 1 |
| 804015143600 | 3221910649067 | 36 | CM4 | 364 | 220 | | 1 | 1 |
| 804015143700 | 3221910649074 | 37 | CM4 | 364 | 220 | | 1 | 1 |
| 804015143800 | 3221910649081 | 38 | CM4 | 374 | 230 | | 1 | 1 |
| 804015144000 | 3221910649098 | 40 | CM4 | 374 | 230 | | 1 | 1 |