8140481 | Foret métaux LAZER L HSS-E8 (cobalt 8%) -DIN340 -h8 -Long -Pointe en croix

Foret haute performance pour le perçage profond, hyper rapide et intensif des alliages Nickel/Cobalt et Titane. Fabriqué en France

- **Spécial alliages réfractaires**
- **Spécial métaux difficiles**
- **Perçages profonds**
- **Durée de vie supérieure**
- **Made in France**

- Auto-centrage de la pointe
- Queue cylindrique
- Goujure type N à 28°
- Acier rapide 8% Cobalt
- Pointe 135°

Machines

Applications

[S1]- Alliage à base Fer
[S2]- Alliage à base Nickel
[S3]- Alliage à base Cobalt
[S4]- Alliage à base Titane
[S]- Super Alliages Réfractaires

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- Affûtage pointe en croix : amincissement de la pointe du foret. ➡ Permet un autocentrage facile du foret sur les surfaces les plus lisses. Réduit fortement l'effort axial demandé.
- Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- Goujure type N à 28° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 28°. ➡ Adapté aux usages généraux. Apporte une bonne rigidité à l'outil ainsi qu'une excellente précision de perçage.
- Acier rapide 8% Cobalt (HSS-E8) : Substrat HSS enrichi de 8% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1400 N/mm².
- Pointe 135° : angle de pointe à 135° de l'affûtage du foret. ➡ Adapté aux matériaux résistants et difficiles. Permet d'avoir une arête de coupe plus courte et résistante, prolongeant la durée de vie.

Code	EAN	Ø	d2	L	l	l.u	QTY	PCB
81404810250	3221910751470	2.5	2.5	95	62		1	10
81404810300	3221910751524	3	3	100	66		1	10
81404810320	3221910751548	3.2	3.2	106	69		1	10
81404810330	3221910751555	3.3	3.3	106	69		1	10
81404810350	3221910751579	3.5	3.5	112	73		1	10
81404810400	3221910751616	4	4	119	78		1	10
81404810410	3221910751623	4.1	4.1	119	78		1	10
81404810450	3221910751647	4.5	4.5	126	82		1	10
81404810500	3221910751692	5	5	132	87		1	10
81404810550	3221910751746	5.5	5.5	139	91		1	10
81404810600	3221910751784	6	6	139	91		1	10
81404810800	3221910751920	8	8	165	109		1	10

8140481 | Foret métaux LAZER L HSS-E8 (cobalt 8%) -DIN340 -h8 -Long -Pointe en croix

Foret haute performance pour le perçage profond, hyper rapide et intensif des alliages Nickel/Cobalt et Titane. Fabriqué en France

81404811000		3221910752064	10	10	184	121	1	5