

Foret haute performance extra long pour les perçages polyvalents et profonds grâce à sa géométrie et son substrat. (Longueur totale : 500). Fabriqué en France.



- Spécial aciers résistants, inox et fontes
- Perçage profond et traversant
- Durée de vie supérieure
- Perçage ultra précis
- Made in France

- Affûtage 1/3 2/3
- Queue cylindrique
- Goujure type S
- Acier rapide 5% Cobalt
- Pointe 130°

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Affûtage 1/3 2/3 : avec amincissement et témoin. ➡ Limite les efforts de coupe tout en gardant une bonne robustesse en pointe.
- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroporatives et machines outils CNC.
- + Goujure type S : goujure profonde. ➡ Adapté au perçage profond et aux matériaux à copeaux difficiles à extraire.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².
- + Pointe 130° : angle de pointe à 130° de l'affûtage du foret. ➡ Adapté aux matériaux résistants et difficiles. Permet d'avoir une arête de coupe plus courte et résistante, prolongeant la durée de vie.



Code	EAN	Ø	d2	L	l	l.u	QTY	PCB
81418210500	3221910763879	5	5	500	450		1	1
81418210600	3221910763886	6	6	500	450		1	1
81418210700	3221910763893	7	7	500	450		1	1
81418210800	3221910763909	8	8	500	450		1	1
81418210900	3221910763916	9	9	500	450		1	1
81418211000	3221910763923	10	10	500	450		1	1
81418211100	3221910763930	11	11	500	450		1	1
81418211200	3221910763947	12	12	500	450		1	1
81418211300	3221910763954	13	13	500	450		1	1