9511021 | Jeu de 2 tarauds main Standard HSS - BSF - DIN 2181 - Profil étagé

Tarauds main performants pour les aciers et les fontes grâce à leur géométrie et leur profil étagé.

- **Spécial aciers résistants et fontes**
- **Confort et précision**
- **Travail progressif**
- **Made in Spain**

- Acier rapide
- Profil étagé
- Queue filante

Machines

Applications

[P1]-Aciers non alliés

Caractéristiques

Propriétés et bénéfices

- Acier rapide : Substrat HSS ➔ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- Profil étagé : ➔ pour un enlèvement de matière progressif entre les différents tarauds. Grande sureté et précision de taraudage.
- Queue filante : ou queue passante, la largeur de la queue est égale au diamètre nominal du taraud. ➔ Excellente accessibilité, particulièrement adaptée pour les taraudages profonds.

Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	l	Nb filets (l4)	Carré	QTY	PCB
9511021001402	60	8420609248061	BSF	1/4"	26	DIN 2181	5,30	56	22	2 > 6.5	4,90	2	1
9511021003802	00	8420609248092	BSF	3/8"	20	DIN 2181	8,30	70	28	2 > 6.5	5,50	2	1
9511021007161	80	8420609248122	BSF	7/16"	18	DIN 2181	9,70	75	30	2 > 6.5	6,20	2	1
9511021001201	60	8420609248054	BSF	1/2"	16	DIN 2181	11,10	80	32	2 > 6.5	7,00	2	1
9511021009161	60	8420609248146	BSF	9/16"	16	DIN 2181	12,70	80	32	2 > 6.5	9,00	2	1