

Tarauds main performants pour les aciers et les fontes grâce à leur géométrie et leur profil étagé.



- Taraudage des aciers standards
- Travail progressif
- Made in Spain

- Acier rapide
- Profil étagé
- Queue filante

### Machines



### Applications



[P1]-Aciers non alliés

### Caractéristiques



### Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm<sup>2</sup>, les fontes et les aluminiums.
- + Profil étagé : ➡ pour un enlèvement de matière progressif entre les différents tarauds. Grande sureté et précision de taraudage.
- + Queue filante : ou queue passante, la largeur de la queue est égale au diamètre nominal du taraud. ➡ Excellente accessibilité, particulièrement adaptée pour les taraudages profonds.



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (I4)	Carré	QTY	PCB
952101100002560	8420609249839	UNC	N°2	56	DIN 352	1,90	36	10	2 > 8.5		3	1
952101100004400	8420609249853	UNC	N°4	40	DIN 352	2,30	40	11	2 > 8.5	2,70	3	1
952101100005400	8420609249860	UNC	N°5	40	DIN 352	2,60	40	11	2 > 8.5	2,70	3	1
952101100006320	8420609249877	UNC	N°6	32	DIN 352	2,85	45	13	2 > 8.5	3,00	3	1
952101100008320	8420609249884	UNC	N°8	32	DIN 352	3,50	45	13	2 > 8.5	3,40	3	1
952101100010240	8420609249891	UNC	N°10	24	DIN 352	3,90	50	16	2 > 8.5	4,90	3	1
952101100012240	8420609249907	UNC	N°12	24	DIN 352	4,50	50	18	2 > 8.5	4,90	3	1
952101100140200	8420609249921	UNC	1/4"	20	DIN 352	5,10	56	22	2 > 8.5	4,90	3	1
952101100516180	8420609249976	UNC	5/16"	18	DIN 352	6,50	63	25	2 > 8.5	4,90	3	1
952101100380160	8420609249952	UNC	3/8"	16	DIN 352	7,90	70	28	2 > 8.5	5,50	3	1

Tarauds main performants pour les aciers et les fontes grâce à leur géométrie et leur profil étagé.

952101100716140 8420609249990	UNC 7/16" 14	DIN 352	9,25	75 30	2 > 8.5	6,20	3	1
952101100120130 8420609249914	UNC 1/2" 13	DIN 352	10,50	80 32	2 > 8.5	7,00	3	1
952101100916120 8420609250019	UNC 9/16" 12	DIN 352	12,00	80 32	2 > 8.5	9,00	3	1
952101100580110 8420609249983	UNC 5/8" 11	DIN 352	13,50	90 36	2 > 8.5	9,00	3	1
952101100340100 8420609249945	UNC 3/4" 10	DIN 352	16,50	105 40	2 > 8.5	11,00	3	1
952101100780090 8420609250002	UNC 7/8" 9	DIN 352	19,25	110 45	2 > 8.5	14,50	3	1
952101110000080 8420609250026	UNC 1" 8	DIN 352	22,00	110 50	2 > 8.5	16,00	3	1
952101100001640 3221912283160	UNC N°1 64	DIN 352	1,50	32 10	2 > 8.5	2,10	1	1
952101110120060 3221912283153	UNC 1"1/2 6	DIN 352	34,00	150 63	2 > 8.5	24,00	3	1
952101110140070	UNC 1"1/4 7	DIN 352	28,25	132 56	2 > 8.5	18,00	3	1
952101110180070 3221912283139	UNC 1"1/8 7	DIN 352	25,00	132 56	2 > 8.5	18,00	3	1
952101110380060 3221912283146	UNC 1"3/8 6	DIN 352	30,75	150 63	2 > 8.5	22,00	3	1