

Taraud tolérance 4H pour les aciers.. Particulièrement adapté aux taraudages borgnes grâce à ses goujures hélicoïdales. Queue renforcée.



- **Taraudage précis**
- **Taraudage des aciers standards**
- **Made in Spain**

- **Goujure hélicoïdale**
- **Acier rapide 5% Cobalt**
- **Queue renforcée**

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Goujure hélicoïdale : Forme de goujure qui permet d'évacuer les copeaux par l'entrée du trou. ➡ Permet une meilleure résistance à la chaleur grâce à une meilleure évacuation des copeaux. Pour trou borgne.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².
- + Queue renforcée : la queue du taraud est épaulée, soit plus large que le diamètre nominal. ➡ Excellente rigidité, grand précision et sureté de taraudage.



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (I4)	Carré	QTY	PCB
960215100300050	3221912241269	M	3	0.5	DIN 371	2,50	56	5	2-3	2,70	1	1
960215100400070	3221912241283	M	4	0.7	DIN 371	3,30	63	7	2-3	3,40	1	1
960215100500080	3221912241290	M	5	0.8	DIN 371	4,20	70	9	2-3	4,90	1	1
960215100600100	3221912241306	M	6	1	DIN 371	5,00	80	10	2-3	4,90	1	1
960215100800125	8420609300189	M	8	1.25	DIN 371	6,75	90	12	2-3	6,20	1	1
960215101000150	3221910928643	M	10	1.5	DIN 371	8,50	100	14	2-3	8,00	1	1