

Taraud tolérance 6G pour les aciers. Particulièrement adapté aux taraudages débouchants grâce à son entrée Gun. Queue renforcée.




- **Taraudage des aciers standards**
- **Made in Spain**
- **Entrée GUN**
- **Acier rapide 5% Cobalt**
- **Queue renforcée**

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + **Entrée gun** : Légère déviation à l'entrée de l'outil qui permet d'évacuer les copeaux vers l'avant. Pour trous débouchants. ➡ Permet le dégagement vers l'avant du copeau pour un taraudage facilité et précis des trous débouchants.
- + **Acier rapide 5% Cobalt** : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².
- + **Queue renforcée** : la queue du taraud est épaulée, soit plus large que le diamètre nominal. ➡ Excellente rigidité, grand précision et sureté de taraudage.



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (I4)	Carré	QTY	PCB
960222100300050	8420609300684	M	3	0.5	DIN 371	2,50	56	10	4-4.5	2,70	1	1
960222100400070	3221910928605	M	4	0.7	DIN 371	3,30	63	12	4-4.5	3,40	1	1
960222100500080	3221910000950	M	5	0.8	DIN 371	4,20	70	12	4-4.5	4,90	1	1
960222100600100	3221910928629	M	6	1	DIN 371	5,00	80	15	4-4.5	4,90	1	1
960222100800125	3221910000967	M	8	1.25	DIN 371	6,75	90	18	4-4.5	6,20	1	1
960222101000150	8420609300806	M	10	1.5	DIN 371	8,50	100	22	4-4.5	8,00	1	1