

Taraud "Extra long" pour les aciers. Particulièrement adapté aux taraudages débouchants grâce à son entrée Gun. Queue filante.




- **Taraudage des aciers standards**
- **Made in Spain**
- **Entrée GUN**
- **Acier rapide 5% Cobalt**

### Machines



### Applications




### Caractéristiques



### Propriétés et bénéfices

- + **Entrée gun** : Légère déviation à l'entrée de l'outil qui permet d'évacuer les copeaux vers l'avant. Pour trous débouchants. ➡ Permet le dégagement vers l'avant du copeau pour un taraudage facilité et précis des trous débouchants.
- + **Acier rapide 5% Cobalt** : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm<sup>2</sup>.



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (l4)	Carré	QTY	PCB
960272100300050	3221912245045	M	3	0.5	TivolyNorm	2,50	100	10	4-4.5	2,70	1	1
960272100400070	3221912245052	M	4	0.7	TivolyNorm	3,30	120	12	4-4.5	3,40	1	1
960272100500080	3221912245069	M	5	0.8	TivolyNorm	4,20	145	12	4-4.5	4,90	1	1
960272100600100	3221912245076	M	6	1	TivolyNorm	5,00	165	15	4-4.5	4,90	1	1
960272100800125	3221912245083	M	8	1.25	TivolyNorm	6,75	180	18	4-4.5	4,90	1	1
960272101000150	3221912245090	M	10	1.5	TivolyNorm	8,50	200	22	4-4.5	5,50	1	1
960272101200175	3221912245106	M	12	1.75	TivolyNorm	10,25	224	25	4-4.5	7,00	1	1