

**960ST21 | Taraud machine Flashcut HSS-E5 (cobalt 5%)
-Revêtu TiN -M MF -DIN371/374/376 -Forme B (GUN) -6H
-Conicité arrière**

Taraud haute performance spécialement adapté au taraudage des aciers. Spécial taraudage débouchant. Son revêtement TiN permet d'augmenter les conditions de coupes ainsi que la durée de vie.



- Spécial aciers résistants, inox et fontes
- Entrée GUN
- Acier rapide 5% Cobalt
- Revêtement TiN

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Entrée gun : Légère déviation à l'entrée de l'outil qui permet d'évacuer les copeaux vers l'avant. Pour trous débouchants. ➡ Permet le dégagement vers l'avant du copeau pour un taraudage facilité et précis des trous débouchants.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².
- + Revêtement TiN : base TiN, épaisseur 2/4µm, dureté 2300HV, coef de frottement 0,4, tenue à chaud 600°C. Protège de l'abrasion, l'oxydation, l'adhésion. ➡ Bouclier thermique. Permet d'accroître la durée de vie ainsi que les conditions de coupe. Diminue l'effort axial. Usages généraux.

Coffrets



Jeu de 5 tarauds
HSSE TiN ST2 + 5
forets HSS FURIUS
541 pour trous
débouchants



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (I4)	Carré	QTY	PCB
960ST2100300050	8420609526954	M	3	0,5	DIN 371	2,50	56	10	4-4.5	2,70	1	1
960ST2100400070	8420609526961	M	4	0,7	DIN 371	3,30	63	12	4-4.5	3,40	1	1
960ST2100500080	8420609526978	M	5	0,8	DIN 371	4,20	70	14	4-4.5	4,90	1	1
960ST2100600100	8420609526985	M	6	1	DIN 371	5,00	80	16	4-4.5	4,90	1	1
960ST2100800125	8420609526992	M	8	1,25	DIN 371	6,75	90	18	4-4.5	6,20	1	1
960ST2101000150	8420609527005	M	10	1,5	DIN 371	8,50	100	20	4-4.5	8,00	1	1
960ST2101200175	8420609527012	M	12	1,75	DIN 376	10,25	110	22	4-4.5	7,00	1	1
960ST2101400200	8420609527029	M	14	2	DIN 376	12,00	110	25	4-4.5	9,00	1	1
960ST2101600200	8420609527043	M	16	2	DIN 376	14,00	110	28	4-4.5	9,00	1	1
960ST2100800100	8420609596391	MF	8	1	DIN 371	7,00	90	18	4-4.5	6,20	1	1
960ST2101000100	8420609596407	MF	10	1	DIN 371	9,00	90	18	4-4.5	8,00	1	1



960ST21 | Taraud machine Flashcut HSS-E5 (cobalt 5%)
-Revêtu TIN -M MF -DIN371/374/376 -Forme B (GUN) -6H
-Conicité arrière

Taraud haute performance spécialement adapté au taraudage des aciers.
Spécial taraudage débouchant. Son revêtement TiN permet d'augmenter les conditions de coupes ainsi que la durée de vie.

960ST2101200150	8420609596414	MF	12	1,5	DIN 374	10,50	100 22	4-4.5	7,00	1	1
960ST2101400150	8420609596421	MF	14	1,5	DIN 374	12,50	100 22	4-4.5	9,00	1	1