

960ST51 | Taraud machine Flashcut HSS-E5 (cobalt 5%)
-Revêtu TiN -M MF -DIN 371/374/376 -Forme C -6H
-Conicité arrière

Taraud haute performance spécialement adapté au taraudage des aciers. Spécial taraudage borgne. Son revêtement TiN permet d'augmenter les conditions de coupes ainsi que la durée de vie.



- Spécial aciers résistants, inox et fontes
- Made in Spain
- Goujure hélicoïdale
- Acier rapide 5% Cobalt
- Revêtement TiN

Machines



Applications



[P1]-Aciers non alliés

[P2]-Aciers faiblement alliés

[P3]-Aciers fortement alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Goujure hélicoïdale : Forme de goujure qui permet d'évacuer les copeaux par l'entrée du trou. ➡ Permet une meilleure résistance à la chaleur grâce à une meilleure évacuation des copeaux. Pour trou borgne.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².
- + Revêtement TiN : base TiN, épaisseur 2/4µm, dureté 2300HV, coef de frottement 0,4, tenue à chaud 600°C. Protège de l'abrasion, l'oxydation, l'adhésion. ➡ Bouclier thermique. Permet d'accroître la durée de vie ainsi que les conditions de coupe. Diminue l'effort axial. Usages généraux.

Coffrets



Jeu de 5 tarauds
HSS E5 TiN ST5 + 5
forets HSS FURIUS
541 pour trous
borgnes



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (I4)	Carré	QTY	PCB
960ST5100300050	8420609527050	M	3	0,5	DIN 371	2,50	56	5	2-2.5	2,70	1	1
960ST5100400070	8420609527067	M	4	0,7	DIN 371	3,30	63	7	2-2.5	3,40	1	1
960ST5100500080	8420609527074	M	5	0,8	DIN 371	4,20	70	9	2-2.5	4,90	1	1
960ST5100600100	8420609527081	M	6	1	DIN 371	5,00	80	10	2-2.5	4,90	1	1
960ST5100800125	8420609527098	M	8	1,25	DIN 371	6,75	90	12	2-2.5	6,20	1	1
960ST5101000150	8420609527104	M	10	1,5	DIN 371	8,50	100	14	2-2.5	8,00	1	1
960ST5101200175	8420609527111	M	12	1,75	DIN 376	10,25	110	16	2-2.5	7,00	1	1
960ST5101400200	8420609527128	M	14	2	DIN 376	12,00	110	18	2-2.5	9,00	1	1
960ST5101600200	8420609527135	M	16	2	DIN 376	14,00	110	18	2-2.5	9,00	1	1
960ST5100800100	8420609596438	MF	8	1	DIN 371	7,00	90	12	2-2.5	6,20	1	1
960ST5101000100	8420609596445	MF	10	1	DIN 371	9,00	90	14	2-2.5	8,00	1	1



960ST51 | Taraud machine Flashcut HSS-E5 (cobalt 5%)
-Revêtu TiN -M MF -DIN 371/374/376 -Forme C -6H
-Conicité arrière

Taraud haute performance spécialement adapté au taraudage des aciers.
Spécial taraudage borgne. Son revêtement TiN permet d'augmenter les conditions de coupes ainsi que la durée de vie.

960ST5101200150 8420609596452	MF 12	1,5	DIN 374	10,50	100 14	2-2.5	7,00	1	1
960ST5101400150 8420609596469	MF 14	1,5	DIN 374	12,50	100 18	2-2.5	9,00	1	1